"Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"



ANEXO IV HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 31/05/2024 N° SOLICITUD: 250 /24 EX-2024-57107405-APN-UTYRHA#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor: Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT	MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENDUIDO AL AGUA 10Lts	1/	5		
LIJAS VARIAS 80/100/120/150	1/	50		
MASCARAS DESCARTABLES (BARBIJO PINTOR)	1/	20		
PINCEL Nº15	1/	10		
PINCEL Nº 20 LARGO PELO	1/	10		
PINCEL № 30 LARGO PELO	1/	2		
CEMENTO X 50 KG	1/	2		
BOLSA DE ARENA X 30KG	1/	6		
Adhesivo (TIPO KLAUKOL) X 25KG PARA CERAMICO	1/	2		
PASTINA BLANCA PARA PISOS POR KG	1/	1		
PASTINA NEGRA PARA PISOS POR KG	1/	1		
Guata De 200 Grs - Ancho 1,50 Mts - X 10 Metros	1/	1		
MALLA ELECTRO SOLDADA, GALVANIZADA 25X25MM –	1/	1		
CLAVOS PUNTA PARIS 1 PULGADA POR 1KG	1/	2		
CLAVOS PUNTA PARIS 2 PULGADAS POR 1KG	1/	1		
PINTURA EN AEROSOL (BLANCO BRILLANTE)	1/	6		
PINTURA SINTETICO 1 LTS. (MARRON TABACO)	1/	4		
Bulón Cabeza Hexagonal Zincado 100 Unidades + terca y	1/	1		
ELECTRODO RUTILICO 6013 DE 2.5 X KG	1/	1		
Tirafondos Cabeza Hexagonal 5/16 X 5 PuLG X 100 Unidades	1/	1		
Cinta Correa Para Cortina Super Reforzada 100 Metros 24	1/	2		
Masilla Placas De Yeso Durlock 15kg	1/	2		
PLACAS DE DURLOCK 9 mm.	1/	10		
Molduras Interior 3x3 Cm x Metro	1/	10		
Placa Exterior Cementicia - 1.20 x 2.40 m - 6mm - Peso 33kg	1/	5		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido			TOTAL:	

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberan ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercaderia al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales , previa coordinacion. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) dias habiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 dias.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de	apertura:
4/06/2024	10:00 HS



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"ADQUISION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA"

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 250/24

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hoteleria

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberan presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripcion en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL <u>LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.</u>

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

- a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente segun la demanda, la misma sera coordinada con el encargado de deposito y podran ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.
- b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	ENDUIDO AL AGUA 10Lts	Tipo: Enduído plástico al agua Componentes: Resinas acrílicas en dispersión acuosa, Cargas minerales, Aditivos Propiedades: Acabado liso y uniforme, Buena adherencia a la superficie, Fácil aplicación y lijado, Secado rápido, No inflamable, Bajo olorRendimiento:10-12 m²/litro por capa (dependiendo del tipo de superficie y la porosidad) Tiempo de secado:Secado al tacto: 1-2 horas, Secado total: 24 horas	5
02	LIJAS VARIAS 80/100/120/150	Uso: LIJADO Y ACABADO; Producto: Lijas varias; Granulometría: 80, 100, 120, 150; Material: Óxido de aluminio; Soporte: Papel o tela de alta resistencia; Propiedades: Alta durabilidad, resistente al desgaste, adecuado para lijado en seco; Aplicaciones: Uso en madera, metal, plástico y otros materiales, preparación de superficies, acabado fino; Certificaciones: Cumple con normativas de calidad y seguridad aplicables.	50
03	MASCARAS DESCARTABLES (BARBIJO PINTOR)	Tipo: Mascarilla facial descartable; Material: Polipropileno;Diseño: Plegable con 3 pliegues.;Capas: 3 capas (capa exterior repelente al agua, capa intermedia filtrante, capa interior absorbente).;Eficiencia de filtración: ≥95% (BFE);Ajuste: Ajuste nasal adaptable y bandas elásticas para las orejas.;Color: Blanco. Talla: Única.	20

04	PINCEL Nº15	PINCEL Nº15; PINTURA Y DECORACIÓN; PINCEL PLANO; CERDAS SINTÉTICAS; 15 mm; UNIDAD; Superficies lisas, acabado uniforme; Pinturas al óleo, acrílicas, látex, vinílicas; Lavar con agua tibia y jabón, secar antes de usar, limpiar durante el uso, guardar horizontal; Versátil, tareas de pintura, superficies pequeñas y medianas, cerdas duraderas; Consultar instrucciones del fabricante.	10
05	PINCEL № 20 LARGO PELO	PINCEL Nº 20 LARGO PELO; PINTURA Y DECORACIÓN; PINCEL PLANO; CERDAS SINTÉTICAS; 20 mm; UNIDAD; Superficies amplias, acabado uniforme; Latex, vinílicas; Lavar con agua tibia y jabón, secar antes de usar, limpiar durante el uso, guardar horizontal; Versátil, superficies amplias, trabajos rápidos, cerdas anchas; Consultar instrucciones del fabricante.	10
06	PINCEL Nº 30 LARGO PELO	PINCEL Nº 30 LARGO PELO; PINTURA Y DECORACIÓN; PINCEL PLANO; CERDAS SINTÉTICAS; 30 mm; UNIDAD; Superficies amplias, acabado rápido y uniforme; Latex, vinílicas; Lavar con agua tibia y jabón, secar antes de usar, limpiar durante el uso, guardar horizontal; Versátil, superficies muy amplias, trabajos rápidos, cerdas anchas y densas; Consultar instrucciones del fabricante.	2

07	CEMENTO X 50 KG	Uso: construcción; Tipo: Portland; Color: gris; Presentación: bolsa x 50 kilos	2
08	BOLSA DE ARENA X 30KG	Uso: construccion; Presentación: bolsa x 30 kilos	6
09	Adhesivo (TIPO KLAUKOL) X 25KG PARA CERAMICO	Peso: 25 kg por saco; Uso: Es un adhesivo especialmente formulado para la instalación de cerámicos y azulejos en pisos y paredes; Composición: Varía según la marca y la formulación específica, pero comúnmente contiene cemento Portland, agregados minerales y aditivos poliméricos para mejorar la adherencia y la trabajabilidad; Propiedades: Proporciona una excelente adherencia, flexibilidad y resistencia al deslizamiento, lo que garantiza una instalación duradera y segura de cerámicos y azulejos; Aplicación: Adecuado para una amplia gama de sustratos, incluyendo concreto, mortero, yeso y superficies de cerámica existentes; Embalaje: Disponible en sacos de 25 kg para facilitar su	2

10	PASTINA BLANCA PARA PISOS POR KG	Uso: pisos; Color: Blanco; Presentación por kilo	1
11	PASTINA NEGRA PARA PISOS POR KG	Uso: pisos; Color: Negro; Presentación por kilo	1
12	Guata De 200 Grs - Ancho 1,50 Mts - X 10 Metros	Ancho: 1,50 mts - Peso: 200 g/m²- Espesor: 25 a 27 mm (Sin aplastar)- Composición: Fibras de poliéster-Características: Suave y esponjoso- Color: Blanco	1

13	MALLA ELECTRO SOLDADA, GALVANIZADA 25X25MM – 1MTS DE ALTURA – ROLLO DE 10MTS – ESPESOR DE ALAMBRE 0,9MM.	USO: Seguridad, balcones, terrazas, proteccion. Material: acero doble galvanizado. Altura: 1 Metro; Espesor de alambre 0,9mm.;	1
14	CLAVOS PUNTA PARIS 1 PULGADA POR 1KG	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Clavos Punta París; Material: Acero galvanizado; Tamaño: 1 pulgada; Presentación: Caja de 1 kg; Aplicaciones: Fijación en madera y otros materiales de construcción.	2
15	CLAVOS PUNTA PARIS 2 PULGADAS POR 1KG	Nombre: CLAVOS PUNTA PARIS; Longitud: 2 pulgadas (aproximadamente 50 mm); Peso: 1 kg; Material: Acero; Uso: Para fijar y asegurar materiales en proyectos de carpintería y construcción; Tipo de cabeza: Cabeza plana para facilitar el martillado y asegurar un acabado limpio; Tipo de punta: Punta París, diseñada para una fácil penetración en la madera y otros materiales; Aplicaciones: Adecuado para la fabricación de muebles, encofrados, estructuras de madera y otros proyectos de bricolaje y construcción; Acabado: Generalmente galvanizado para resistencia a la corrosión y mayor durabilidad; Embalaje: Disponible en cajas de 1 kg para facilidad de manejo y almacenamiento.	1

16	PINTURA EN AEROSOL (BLANCO BRILLANTE)	Nombre: PINTURA EN AEROSOL; Color: Blanco brillante; Tipo de pintura: Esmalte sintético; Uso: Pintura de superficies metálicas, de madera, plástico y otros materiales; Volumen: Varía según el fabricante, comúnmente 400 ml o 500 ml por lata; Acabado: Brillante, proporcionando una superficie lisa y reflectante; Tiempo de secado: Al tacto en 10-15 minutos, seco para manipulación en 1 hora, completamente seco en 24 horas; Cobertura: Aproximadamente 1.5 a 2 m² por lata, dependiendo de la superficie y el grosor de la aplicación; Aplicación: Agitar bien antes de usar, aplicar a una distancia de 20-30 cm de la superficie en capas delgadas y uniformes; Resistencia: Resistente a la intemperie, a los rayos UV y a la abrasión, adecuada	6
17	PINTURA SINTETICO 1 LTS. (MARRON TABACO)	Nombre: PINTURA SINTÉTICA; Volumen: 1 litro; Color: Marrón tabaco; Tipo de pintura: Esmalte sintético; Uso: Para superficies de madera, metal, concreto y mampostería en interiores y exteriores; Acabado: Brillante, proporciona una superficie lisa y reflectante; Composición: Base de resinas alquídicas, pigmentos de alta calidad y solventes; Aplicación: Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola rociadora; Tiempo de secado: Al tacto en 6-8 horas, completamente seco en 24 horas; Cobertura: Aproximadamente 10-12 m² por litro, dependiendo de la porosidad y preparación de la superficie; Preparación de la superficie: Asegurarse de que la superficie esté limpia, seca y libre de óxido o grasa antes de aplicar; Dilución: Puede diluirse con	4
18	Bulón Cabeza Hexagonal Zincado 100 Unidades + terca y arandela	Uso: CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE; Producto: Bulón cabeza hexagonal zincado; Cantidad: 100 unidades; Material: Acero con recubrimiento de zinc; Longitud: 4 pulgadas (aproximadamente 101.6 mm); Diámetro: 1/4 de pulgada (aproximadamente 6.35 mm); Tipo de cabeza: Hexagonal.	1

r				
	19	ELECTRODO RUTILICO 6013 DE 2.5 X KG	Uso: SOLDADURA; Tipo de electrodo: Rutilico 6013; Diámetro: 2.5 mm; Material del revestimiento: Rutilo; Tipo de corriente: Corriente continua (DC) o corriente alterna (AC); Aplicaciones: Soldadura de acero al carbono en diversas aplicaciones industriales y de construcción; Características adicionales: Buena soldabilidad, arco estable y fácil remoción de escoria.	1
	20	Tirafondos Cabeza Hexagonal 5/16 X 5 PuLG X 100 Unidades	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Tipo de tornillo: Tornillo tirafondo; Diámetro: 5/16 pulgadas; Longitud: 127 mm; Tipo de cabeza: Hexagonal; Cantidad: 100 unidades; Material: Acero galvanizado; Aplicaciones: Fijaciones en madera, metal, concreto, etc.	1
	21	Cinta Correa Para Cortina Super Reforzada 100 Metros 24 Mm	Uso: CORTINAS; Producto: Cinta Correa Para Cortina Super Reforzada; Longitud: 100 metros; Ancho: 24 mm; Material: No especificado (generalmente poliéster, nylon o una mezcla de ambos); Reforzamiento: Super reforzada;	2

22	Masilla Placas De Yeso Durlock 15kg	Uso: CONSTRUCCIÓN; Producto: Masilla para placas de yeso Durlock; Peso: 15 kg; Composición: Mezcla de yeso, aditivos especiales y agua para obtener una consistencia adecuada para la aplicación en placas de yeso; Propiedades: Alta adherencia, fácil de aplicar y lijar, resistente a la contracción y al agrietamiento, acabado suave y uniforme; Aplicaciones: Rellenar juntas entre placas de yeso, tapar tornillos y clavos, nivelar superficies irregulares en paredes y techos de yeso; Tiempo de secado: Dependiendo de las condiciones ambientales, generalmente entre 24 y 48 horas; Preparación: Mezclar con agua según las instrucciones del fabricante para obtener una consistencia homogénea y suave; Color: Blanco o	2
23	PLACAS DE DURLOCK 9 mm.	Tipo: Placas de Durlock; Espesor: 9 mm; Material: Yeso laminado; Uso: Construcción de paredes, techos y tabiques interiores; Características: Superficie lisa, fácil de cortar y manejar, buen aislamiento acústico y térmico; Aplicaciones: Residencial, comercial e industrial; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	10
24	Molduras Interior 3x3 Cm x Metro	Tipo: Molduras para interior; Dimensiones: 3x3 cm por metro lineal; Material: Varía según el modelo, comúnmente poliestireno expandido (EPS); Uso: Decoración de interiores, añade detalles estéticos a paredes y techos; Características: Ligero, fácil de cortar y manejar, pintable; Aplicaciones: Residencial y comercial, ideal para salas, dormitorios, oficinas y otros espacios interiores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en longitudes según las necesidades del cliente.	10

25 I		Tipo: Placa exterior cementicia; Dimensiones: 1.20 x 2.40 m; Espesor: 6 mm; Peso: 33 kg; Material: Cemento reforzado con fibras; Uso: Revestimiento exterior en aplicaciones de construcción; Características: Resistente a la humedad, al fuego y a los impactos; Aplicaciones: Fachadas, paredes exteriores y otras superficies expuestas a condiciones climáticas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	5
------	--	--	---