



"Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 02/07/2024
N° SOLICITUD: 278 /24
EX-2024-69067832-APN-UTYRHA#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

| ARTÍCULO | CANT MIN/MAX | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---------------|-----------------|-------|
| AGUARRAS X 4 Lt | 1/ 5 | | |
| DILUYENTE X 4Lt | 1/ 4 | | |
| ENDUIDO AL AGUA 10Lts | 1/ 5 | | |
| ENTONADOR POMO 120 C.C CIANO | 1/ 10 | | |
| PINCEL Nº15 | 1/ 10 | | |
| PINCEL Nº 25, PELO DURO. | 1/ 10 | | |
| RODILLOS CHICOS de 10 cm de ancho | 1/ 10 | | |
| LATEX X 20 LTS INTERIOR SATINADO BLANCO | 1/ 7 | | |
| LATEX X 20 LTS CIELORASO BLANCO | 1/ 4 | | |
| SINTETICO BLANCO SEMI BRILLO X4LTS | 1/ 3 | | |
| SINTETICO BLANCO SATINADO X4LTS | 1/ 3 | | |
| PUNTAS ATORNILLADOR PH2 | 1/ 10 | | |
| TORNILLOS T2 PARA MADERA 1 ½ NEGROS PUNTA AGUJA. | 1/ 3 | | |
| FASTIX CARTUCHO BLANCO | 1/ 5 | | |
| LUBRICANTE ANTIOXIDANTE EN AEROSOL 5.5 fl oz TIPO WD-40 | 1/ 5 | | |
| CEMENTO X 50 KG | 1/ 5 | | |
| BOLSA DE ARENA X 30KG | 1/ 8 | | |
| Adhesivo (TIPO KLAUKOL) X 25KG PARA CERAMICO | 1/ 6 | | |
| MEMBRANA LIQUIDA X 20 Lt COLOR BLANCO | 1/ 3 | | |
| YESO TIPO PARIS POR 10 KG | 1/ 6 | | |
| PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO 20LTS (GRIS) | 1/ 2 | | |
| Placa Exterior Cementicia - 1.20 x 2.40 m - 6mm - Peso 33kg | 1/ 10 | | |
| Masilla Placas De Yeso Durlock 15kg | 1/ 4 | | |
| Solera 35mm x 2.60mts | 1/ 15 | | |
| Montante 35MM x 2.60mts | 1/ 15 | | |
| Cotizar Precio Final con IVA Incluido | TOTAL: | | |

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales, previa coordinación. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) días hábiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

| |
|----------------------------|
| Fecha de apertura: |
| 04/07/2024 10:00 HS |



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 278/24

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

| N° RENGLON | EFECTOS | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|------------|-----------------------|--|----------|
| 01 | AGUARRAS X 4 Lt | Punto de inflamación: 38 °C Punto de ebullición: 150-200 °C Densidad: 0,77-0,79 g/cm ³ Solubilidad en agua: Insoluble | 5 |
| 02 | DILUYENTE X 4Lt | Producto: DILUYENTE; Cantidad: 4 litros. | 4 |
| 03 | ENDUIDO AL AGUA 10Lts | Tipo: Enduido plástico al agua Componentes: Resinas acrílicas en dispersión acuosa, Cargas minerales, Aditivos Propiedades: Acabado liso y uniforme, Buena adherencia a la superficie, Fácil aplicación y lijado, Secado rápido, No inflamable, Bajo olor Rendimiento: 10-12 m ² /litro por capa (dependiendo del tipo de superficie y la porosidad) Tiempo de secado: Secado al tacto: 1-2 horas, Secado total: 24 horas | 5 |

| | | | |
|----|---------------------------------|--|----|
| 04 | ENTONADOR POMO 120 C.C CIANO | Uso: PINTURA Y DECORACIÓN; Producto: Entonador; Presentación: Pomo de 120 c.c.; Color: Ciano; Composición: Pigmentos de alta calidad, base de solvente/acrílico; Propiedades: Alta concentración de pigmento, fácil de mezclar, resistente a la decoloración, proporciona colores vivos y duraderos; Aplicaciones: Entonado de pinturas al látex, esmaltes sintéticos, y otros tipos de pintura; Compatibilidad: Compatible con una amplia gama de bases de pintura; Certificaciones: Cumple con las normativas de calidad y seguridad aplicables. | 10 |
| 05 | PINCEL Nº15 | PINCEL Nº15; PINTURA Y DECORACIÓN; PINCEL PLANO; CERDAS SINTÉTICAS; 15 mm; UNIDAD; Superficies lisas, acabado uniforme; Pinturas al óleo, acrílicas, látex, vinílicas; Lavar con agua tibia y jabón, secar antes de usar, limpiar durante el uso, guardar horizontal; Versátil, tareas de pintura, superficies pequeñas y medianas, cerdas duraderas; Consultar instrucciones del fabricante. | 10 |
| 06 | PINCEL Nº 25, PELO DURO. | PINCEL Nº 25, PELO DURO; PINTURA Y DECORACIÓN; PINCEL PLANO; CERDAS NATURALES; 25 mm; UNIDAD; Bordes definidos, superficies lisas; Latex, vinílicas, esmaltes; Lavar con solvente adecuado, secar con paño limpio, guardar horizontal; Versátil, bordes definidos, acabado uniforme, cerdas duraderas; Consultar instrucciones del fabricante. | 10 |

| | | | |
|----|---|---|----|
| 07 | RODILLOS CHICOS de 10 cm de ancho | Material del mango: Plastico; Material del rodillo:Tejido Poliester Pelo Corto; Tamaño 10 cm | 10 |
| 08 | LATEX X 20 LTS INTERIOR SATINADO BLANCO | Uso: Interior; Tipo: latex; Presentación: 20 litros; Color: Blanco; Tipo: Satinado; Primera Calidad | 7 |
| 09 | LATEX X 20 LTS CIELORASO BLANCO | Uso: Cielo Rasos; Antihongos; Tipo: Latex; Presentación: 20 litros; Color Blanco; Primera Calidad | 4 |

| | | | |
|----|------------------------------------|---|----|
| 10 | SINTETICO BLANCO SEMI BRILLO X4LTS | Uso: interior y exterior; Tipo: esmalte sintético; Color: blanco semi brillo; Presentación: 4 litros; Primera Calidad | 3 |
| 11 | SINTETICO BLANCO SATINADO X4LTS | Uso: CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN; Producto: Pintura sintética; Cantidad: 4 litros; Tipo de pintura: Sintética; Color: Blanco; Acabado: Satinado; Aplicaciones: Ideal para superficies interiores y exteriores como paredes, puertas, ventanas, muebles y elementos de carpintería metálica o de madera; Propiedades: Alta durabilidad, buena adherencia, resistente a la intemperie y al desgaste, fácil de limpiar, proporciona un acabado suave y uniforme; Tiempo de secado: Secado al tacto en 4-6 horas, repintado en 12-24 horas dependiendo de las condiciones ambientales; Cobertura: Aproximadamente 10-12 m ² por litro por mano, puede variar según la porosidad y textura de la superficie; Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizadora; Dilución: Diluyente sintético o | 3 |
| 12 | PUNTAS ATORNILLADOR PH2 | Uso: HERRAMIENTAS MANUALES; Puntas para Atornillador; Tipo: PH2 (Phillips); Material: Acero endurecido; Presentación: Juego de 10 piezas; Aplicaciones: Atornillado de tornillos con cabeza Phillips en trabajos de carpintería, construcción y bricolaje. | 10 |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 13 | TORNILLOS T2 PARA MADERA 1 ½ NEGROS PUNTA AGUJA. | Uso: Madera; Modelo: T2; Medidas del tornillo: Largo 25mm x Ancho 3,5mm Sistema de apriete: Philips; Forma de rosca: Whitworth; Tipo de punta: Aguja; Material: Acero; Presentacion: Caja x 1000uni | 3 |
| 14 | FASTIX CARTUCHO BLANCO | Uso: SELLADOR; Fastix; Tipo: Silicona; Color: Blanco; Presentación: Cartucho de 300 ml; Aplicaciones: Sellado de juntas, grietas y uniones en materiales como vidrio, metal, cerámica y plásticos; Resistencia: Alta resistencia a la intemperie y a la humedad; Tiempo de curado: 24 horas | 5 |
| 15 | LUBRICANTE ANTIOXIDANTE EN AEROSOL 5.5 fl oz TIPO WD-40 | Uso: lubricante,antioxidante; Tipo: aerosol; Volumen: 5.5 fl oz | 5 |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 16 | CEMENTO X 50 KG | Uso: construcción; Tipo: Portland; Color: gris; Presentación: bolsa x 50 kilos | 5 |
| 17 | BOLSA DE ARENA X 30KG | Uso: construccion; Presentación: bolsa x 30 kilos | 8 |
| 18 | Adhesivo (TIPO KLAUKOL) X 25KG PARA CERAMICO | <p>Peso: 25 kg por saco; Uso: Es un adhesivo especialmente formulado para la instalación de cerámicos y azulejos en pisos y paredes;</p> <p>Composición: Varía según la marca y la formulación específica, pero comúnmente contiene cemento Portland, agregados minerales y aditivos poliméricos para mejorar la adherencia y la trabajabilidad;</p> <p>Propiedades: Proporciona una excelente adherencia, flexibilidad y resistencia al deslizamiento, lo que garantiza una instalación duradera y segura de cerámicos y azulejos;</p> <p>Aplicación: Adecuado para una amplia gama de sustratos, incluyendo concreto, mortero, yeso y superficies de cerámica existentes;</p> <p>Embalaje: Disponible en sacos de 25 kg para facilitar su transporte y manipulación en el lugar de trabajo</p> | 6 |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 19 | MEMBRANA LIQUIDA X 20 Lt COLOR BLANCO | Uso: impermeabilizante techos; Tipo: impermeabilizante; Color: blanco; Presentación: 20 litros; Primera Calidad | 3 |
| 20 | YESO TIPO PARIS POR 10 KG | Uso: construcción; Tipo: Paris; Color: blanco; Presentación: bolsa x 10 kilos | 6 |
| 21 | PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO 20LTS (GRIS) | Volumen: 20 litros; Color: Gris; Tipo de pintura: Esmalte epoxi o acrílico de dos componentes (puede variar según el fabricante); Uso: Para recubrimiento de pisos de alto tránsito en áreas comerciales, industriales y residenciales; Acabado: Semibrillante o mate, proporcionando una superficie resistente y fácil de limpiar; Composición: Resinas epoxi o acrílicas, pigmentos de alta calidad y aditivos para mejorar la durabilidad; Aplicación: Puede aplicarse con rodillo, brocha o pistola rociadora; Tiempo de secado: Al tacto en 4-6 horas, transitable en 24 horas, curado completo en 7 días; Cobertura: Aproximadamente 8-10 m ² por litro, dependiendo de la porosidad y preparación de la superficie; Preparación de la superficie: Asegurarse de que la superficie esté limpia, seca y libre de | 2 |

| | | | |
|----|---|--|----|
| 22 | Placa Exterior Cementicia - 1.20 x 2.40 m - 6mm - Peso 33kg | <p>Tipo: Placa exterior cementicia; Dimensiones: 1.20 x 2.40 m; Espesor: 6 mm; Peso: 33 kg; Material: Cemento reforzado con fibras; Uso: Revestimiento exterior en aplicaciones de construcción; Características: Resistente a la humedad, al fuego y a los impactos; Aplicaciones: Fachadas, paredes exteriores y otras superficies expuestas a condiciones climáticas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.</p> | 10 |
| 23 | Masilla Placas De Yeso Durlock 15kg | <p>Uso: CONSTRUCCIÓN; Producto: Masilla para placas de yeso Durlock; Peso: 15 kg; Composición: Mezcla de yeso, aditivos especiales y agua para obtener una consistencia adecuada para la aplicación en placas de yeso; Propiedades: Alta adherencia, fácil de aplicar y lijar, resistente a la contracción y al agrietamiento, acabado suave y uniforme; Aplicaciones: Rellenar juntas entre placas de yeso, tapar tornillos y clavos, nivelar superficies irregulares en paredes y techos de yeso; Tiempo de secado: Dependiendo de las condiciones ambientales, generalmente entre 24 y 48 horas; Preparación: Mezclar con agua según las instrucciones del fabricante para obtener una consistencia homogénea y suave; Color: Blanco o tono similar para un acabado uniforme; Normativas:</p> | 4 |
| 24 | Solera 35mm x 2.60mts | <p>Tipo: Solera; Dimensiones: 35mm x 2.60mts; Material: Acero galvanizado; Uso: Estructuras de soporte en sistemas de construcción en seco, como Durlock; Características: Alta resistencia, fácil de cortar y ensamblar, resistente a la corrosión; Aplicaciones: Construcción de paredes y cielorrasos en interiores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.</p> | 15 |

| | | | |
|----|-------------------------|---|----|
| 25 | Montante 35MM x 2.60mts | Tipo: Montante; Dimensiones: 35mm x 2.60mts; Material: Acero galvanizado; Uso: Estructuras de soporte en sistemas de construcción en seco, como Durlock; Características: Alta resistencia, fácil de cortar y ensamblar, resistente a la corrosión; Aplicaciones: Construcción de paredes y cielorrasos en interiores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente. | 15 |
|----|-------------------------|---|----|