





## INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

#### “ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

**SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 333/24**

#### **1. OBJETO.**

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

#### **2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.**

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

***LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.***

#### **3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.**

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

#### **4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS**

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

## 5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	MEDIO CUERPO FV (Cabeza corta estándar) Estria fina	Uso: repuesto lavatorio; Tipo: medio cuerpo; Estria fina con cabeza corta estandar; Presentación: por unidad; Tipo: FV	4
02	MEDIO CUERPO FV (Cabeza larga estándar) Estria fina	Uso: repuesto lavatorio; Tipo: medio cuerpo; Estria fina con cabeza larga estandar; Presentación: por unidad Tipo FV	4
03	fuelle largo de goma (gonrem)	Tipo: Fuelle largo de goma (Gonrem); Material: Goma de alta calidad; Longitud: Largo, varía según el modelo específico; Diámetro: Varía según el modelo específico; Resistencia: Alta resistencia al desgaste, impacto y deformación; Flexibilidad: Flexible para adaptarse a diferentes aplicaciones y movimientos; Aplicaciones: Ampliamente utilizado en maquinaria industrial, sistemas de transporte, vehículos y aplicaciones donde se requiere una protección contra polvo, suciedad, líquidos y otros contaminantes; Características: Fabricado con goma de alta calidad para garantizar un rendimiento confiable y duradero; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente	20

04	flor de ducha de 1/2 (LATYN PLAST)	<p>Tipo: Flor de ducha de 1/2" (Latyn Plast); Material: Plástico de alta calidad; Conexión: Rosca hembra de 1/2"; Características: Diseño ergonómico, fácil de instalar y limpiar; Funcionalidad: Proporciona una distribución uniforme del agua para una experiencia de ducha placentera; Aplicaciones: Instalaciones de baños residenciales y comerciales; Compatibilidad: Compatible con sistemas de fontanería estándar de 1/2"; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.</p>	10
05	Grasa de Litio x 1KG.	<p>Uso: LUBRICACIÓN; Producto: Grasa de litio; Cantidad: 1 kg; Tipo de grasa: Grasa de litio; Propiedades: Resistente a la oxidación, alta adherencia, amplio rango de temperatura de funcionamiento; Aplicaciones: Equipos industriales, rodamientos, engranajes, maquinaria pesada; Color: Generalmente blanco o crema; Temperatura de trabajo: -30°C a 120°C (aproximadamente).</p>	10
06	REPUESTO O'RING D/16.59 X 1.78 (TIPO Fv 0103/15.11-d)	<p>Tipo: Repuesto O'Ring; Dimensiones: 16.59 x 1.78 mm; Modelo: TIPO Fv 0103/15.11-d; Material: Varía según el modelo, comúnmente caucho o silicona; Uso: Sellado en aplicaciones hidráulicas y neumáticas; Características: Alta resistencia</p>	100

07	Canilla Pared Esferica A Palanca Patio Manguera 1/2 Bronce	<p>Tipo: Canilla de pared esférica; Uso: Para conexión de mangueras en patios y jardines; Dimensiones: Conexión de 1/2 pulgada; Material: Bronce; Características: Palanca de operación fácil, resistente a la corrosión, duradero; Aplicaciones: Suministro de agua en exteriores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	5
08	Llave Esclusa Bronce 1" Pulgada Paso Total	<p>Tipo: Llave esclusa; Uso: Control de flujo de agua; Dimensiones: 1 pulgada (25.4 mm); Material: Bronce; Características: Paso total, resistente a la corrosión, alta durabilidad; Aplicaciones: Sistemas de tuberías, instalaciones de agua; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10
09	Niple Galvanizado De 1 X 15 Cm	<p>Tipo: Niple galvanizado; Uso: Conexión de tuberías; Dimensiones: 1 pulgada de diámetro por 15 cm de longitud; Material: Acero galvanizado; Características: Resistente a la corrosión, alta durabilidad; Aplicaciones: Instalaciones de agua, gas y otras tuberías; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10

10	Union Doble Hembra Hembra Galvanizada 1 Pulgada	<p>Tipo: Unión doble hembra; Uso: Conexión de tuberías roscadas; Dimensiones: 1 pulgada de diámetro; Material: Hierro galvanizado; Características: Resistente a la corrosión, alta durabilidad, roscado preciso en ambos extremos; Aplicaciones: Instalaciones de agua, gas y otras tuberías; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10
11	Asiento para inodoro Ferrum Trafal TSX de HDF con forma redondo blanco lisa	<p>Tipo: Asiento para inodoro; Uso: Inodoro modelo Ferrum Trafal TSX; Material: HDF (High-Density Fiberboard); Forma: Redondo; Color: Blanco; Características: Superficie lisa, diseño ergonómico y duradero; Aplicaciones: Instalaciones en baños residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	20
12	Alambre Recocido Negro De Fardo Nro 16 (1.63mm) -pack 10kg	<p>Tipo: Alambre recocido negro; Uso: Variedad de aplicaciones de construcción y fijación; Calibre: Nro 16 (1.63 mm); Peso: Pack de 10 kg; Material: Acero recocido; Características: Alta maleabilidad, buena resistencia a la tracción; Aplicaciones: Construcción, agricultura, bricolaje; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	2

13	Cabezal Vastago Liviano Lavatorio Lluvia Bronce (Tipo Piazza)	Tipo: Piazza; Uso: Lavatorio; Material: Bronce; Forma: Redondo; Color: No especificado; Características: Vástago liviano, diseño para lluvia; Aplicaciones: Instalaciones en lavatorios residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	2
----	---	---	---









