



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 334/24

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas según lo detallado en el punto 3, se realizarán en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Ríos 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	CINTA DE PAPEL X 3,5mm X 50MT	Ancho: 3.5 mm; Longitud: 50 m; Material: Papel crepé; Adhesivo: Acrílico	3
02	REMOVEDOR DE PINTURA X 1Lt.	Volumen: 1 litro; Uso: Para eliminar capas de pintura, barniz y otros recubrimientos de superficies como madera, metal, concreto y mampostería; Composición: Mezcla de solventes potentes y aditivos diseñados para penetrar y ablandar capas de pintura; Aplicación: Se aplica con brocha, rodillo o pistola rociadora; Tiempo de acción: Varía según el tipo y la cantidad de capas de pintura, generalmente entre 15 minutos y 1 hora; Instrucciones: Aplicar una capa uniforme sobre la superficie, dejar actuar el tiempo recomendado y luego raspar la pintura ablandada con una espátula o cepillo de cerdas duras; Precauciones: Utilizar en áreas bien ventiladas, usar guantes y protección ocular, mantener alejado de fuentes de ignición; Residuos: Después de retirar la pintura, limpiar la	6
03	LIJAS VARIAS 80/100/120/150	Uso: LIJADO Y ACABADO; Producto: Lijas varias; Granulometría: 80, 100, 120, 150; Material: Óxido de aluminio; Soporte: Papel o tela de alta resistencia; Propiedades: Alta durabilidad, resistente al desgaste, adecuado para lijado en seco; Aplicaciones: Uso en madera, metal, plástico y otros materiales, preparación de superficies, acabado fino; Certificaciones: Cumple con normativas de calidad y seguridad aplicables.	200

04	PINCEL Nº15	PINCEL Nº15; PINTURA Y DECORACIÓN; PINCEL PLANO; CERDAS SINTÉTICAS; 15 mm; UNIDAD; Superficies lisas, acabado uniforme; Pinturas al óleo, acrílicas, látex, vinílicas; Lavar con agua tibia y jabón, secar antes de usar, limpiar durante el uso, guardar horizontal; Versátil, tareas de pintura, superficies pequeñas y medianas, cerdas duraderas; Consultar instrucciones del fabricante.	30
05	PINCEL Nº 20 LARGO PELO	PINCEL Nº 20 LARGO PELO; PINTURA Y DECORACIÓN; PINCEL PLANO; CERDAS SINTÉTICAS; 20 mm; UNIDAD; Superficies amplias, acabado uniforme; Latex, vinílicas; Lavar con agua tibia y jabón, secar antes de usar, limpiar durante el uso, guardar horizontal; Versátil, superficies amplias, trabajos rápidos, cerdas anchas; Consultar instrucciones del fabricante.	30
06	REPUESTO RODILLO DE LANA GRANDE de 23 cm	Nombre: REPUESTO RODILLO DE LANA GRANDE; Tamaño: 23 cm de diámetro; Material: Lana sintética de alta calidad; Uso: Para aplicaciones de pintura en superficies grandes y lisas como paredes y techos; Características: Rodillo de lana gruesa para una mayor absorción de pintura y una aplicación uniforme; Durabilidad: Construcción robusta que garantiza una larga vida útil del rodillo; Compatibilidad: Compatible con mangos de rodillo estándar de 23 cm; Aplicaciones: Ideal para uso en interiores y exteriores en proyectos de pintura residencial, comercial e industrial; Limpieza: Se puede limpiar fácilmente con solventes adecuados para prolongar su vida útil; Embalaje: Disponible individualmente o en paquetes multipack para mayor conveniencia y ahorro.	30

07	RODILLOS CHICOS de 10 cm de ancho	Material del mango: Plastico; Material del rodillo:Tejido Poliester Pelo Corto; Tamaño 10 cm	30
08	LATEX X 20 LTS INTERIOR SATINADO BLANCO	Uso: Interior; Tipo: latex; Presentación: 20 litros; Color: Blanco; Tipo: Satinado; Primera Calidad	4
09	SINTETICO BLANCO SATINADO X4LTS	Uso: CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN; Producto: Pintura sintética; Cantidad: 4 litros; Tipo de pintura: Sintética; Color: Blanco; Acabado: Satinado; Aplicaciones: Ideal para superficies interiores y exteriores como paredes, puertas, ventanas, muebles y elementos de carpintería metálica o de madera; Propiedades: Alta durabilidad, buena adherencia, resistente a la intemperie y al desgaste, fácil de limpiar, proporciona un acabado suave y uniforme; Tiempo de secado: Secado al tacto en 4-6 horas, repintado en 12-24 horas dependiendo de las condiciones ambientales; Cobertura: Aproximadamente 10-12 m² por litro por mano, puede variar según la porosidad y textura de la superficie; Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizadora; Dilución: Diluyente sintético o	4

10	TORNILLO T2 CAJA 6X1 PARA DURLOCK POR 1.000	Uso: yeso; Modelo: Punta Aguja 6x1 (3,5 x 25mm) ; Presentación: caja x 1000 unidades; Color: negro	2
11	TORNILLO T1 PUNTA AGUJA CAJA POR 1.000	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Tipo: TORNILLO T1 PUNTA AGUJA; Material: No especificado; Tamaño: No especificado; Presentación: Caja por 1.000 unidades; Aplicaciones: Fijación en madera y otros materiales de construcción.	2
12	TORNILLO T1 AUTOPERFORANTE CAJA POR 1.000	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Tipo: TORNILLO T1 AUTOPERFORANTE; Material: No especificado; Tamaño: No especificado; Presentación: Caja por 1.000 unidades; Aplicaciones: Fijación en madera y otros materiales de construcción.	2

13	CLAVOS PUNTA PARIS 1 PULGADA POR 1KG	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Clavos Punta París; Material: Acero galvanizado; Tamaño: 1 pulgada; Presentación: Caja de 1 kg; Aplicaciones: Fijación en madera y otros materiales de construcción.	2
14	CLAVOS CABEZA PERDIDA 2 PULGADA POR 1KG	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Clavos Cabeza Perdida; Material: Acero galvanizado; Tamaño: 2 pulgadas; Presentación: Caja de 1 kg; Aplicaciones: Fijación discreta en madera y otros materiales de construcción.	2
15	TARUGO FISCHER DURLOCK POR 500U	Uso: placa de yeso; Tipo: Fischer; Diametro: 8mm; Presentación: caja x 500 unidades	2

16	TORNILLOS T2 PARA MADERA 1 ½ PUNTA AGUJA.	Uso: Madera; Modelo: T2; Medidas del tornillo: Largo 25mm x Ancho 3,5mm Sistema de apriete: Philips; Forma de rosca: Whitworth; Tipo de punta: Aguja; Material: Acero; Presentacion: Caja x 1000uni	1
17	VIRUTA METALICA GRUESA POR 250 GRS	Uso: acero, metalales, madera; Material: Óxido de aluminio; Presentación: bolsa de 250 grs	10
18	PINTURA EN AEROSOL (BLANCO BRILLANTE)	Nombre: PINTURA EN AEROSOL; Color: Blanco brillante; Tipo de pintura: Esmalte sintético; Uso: Pintura de superficies metálicas, de madera, plástico y otros materiales; Volumen: Varía según el fabricante, comúnmente 400 ml o 500 ml por lata; Acabado: Brillante, proporcionando una superficie lisa y reflectante; Tiempo de secado: Al tacto en 10- 15 minutos, seco para manipulación en 1 hora, completamente seco en 24 horas; Cobertura: Aproximadamente 1.5 a 2 m ² por lata, dependiendo de la superficie y el grosor de la aplicación; Aplicación: Agitar bien antes de usar, aplicar a una distancia de 20-30 cm de la superficie en capas delgadas y uniformes; Resistencia: Resistente a la intemperie, a los rayos UV y a la abrasión, adecuada para uso en interiores y exteriores; Compatibilidad:	20

19	Placa Exterior Cementicia - 1.20 x 2.40 m - 6mm - Peso 33kg	<p>Tipo: Placa exterior cementicia; Dimensiones: 1.20 x 2.40 m; Espesor: 6 mm; Peso: 33 kg; Material: Cemento reforzado con fibras; Uso: Revestimiento exterior en aplicaciones de construcción; Características: Resistente a la humedad, al fuego y a los impactos; Aplicaciones: Fachadas, paredes exteriores y otras superficies expuestas a condiciones climáticas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.</p>	10
20	Molduras Interior 3x3 Cm x Metro	<p>Tipo: Molduras para interior; Dimensiones: 3x3 cm por metro lineal; Material: Varía según el modelo, comúnmente poliestireno expandido (EPS); Uso: Decoración de interiores, añade detalles estéticos a paredes y techos; Características: Ligero, fácil de cortar y manejar, pintable; Aplicaciones: Residencial y comercial, ideal para salas, dormitorios, oficinas y otros espacios interiores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en longitudes según las necesidades del cliente.</p>	100
21	Listones De Pino 1x3 X4 Mts Cepillado	<p>Tipo: Listones de pino; Uso: Construcción y carpintería; Dimensiones: 1x3 pulgadas, 4 metros de largo; Material: Madera de pino; Características: Cepillados, superficie lisa, alta durabilidad; Aplicaciones: Estructuras de muebles, enmarcado, revestimiento; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y sostenibilidad aplicables.</p>	20

22	Contramarco De Madera PINO 1/2 X 2 X 3 Mts	<p>Tipo: Moldura contramarco; Uso: Decoración y acabado de puertas y ventanas; Dimensiones: 9x44 mm, 3 metros de longitud; Material: Pino; Características: Diseño decorativo, fácil instalación, alta durabilidad; Aplicaciones: Terminación estética en carpintería; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	15
23	Tabla Zocalo PINO 3/4 X 4 X 3.05mts	<p>Tipo: Zócalo de madera; Uso: Acabado para suelos y paredes; Dimensiones: 9x69 mm, longitud por tira de 3 metros; Material: Madera Pino tratada para resistir humedad; Características: Resistente a la humedad, acabado decorativo, fácil instalación; Aplicaciones: Protección y decoración en zonas húmedas como baños y cocinas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	15
24	Jgo De 5 Mecha Forstner Fresa 15 20 25 30 Y 35mm	<p>Tipo: Hamilton; Uso: Perforación de precisión en madera; Material: No especificado; Forma: Fresa Forstner; Color: No especificado; Características: Juego de 5 brocas Forstner en tamaños de 15mm, 20mm, 25mm, 30mm y 35mm; Aplicaciones: Carpintería y trabajos de madera tanto residenciales como comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	2

