



"Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 25/10/2024

N° SOLICITUD: 431 /24

EX-2024-117016215-APN-UTYRHA#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Flexible 40 para sanitario	1/ 10		
Flexible 35 para sanitarios	1/ 10		
Fuelle largo de goma (Tipo Gonrem)	1/ 20		
Termocupla Calefón Liso 300mm 30cm	1/ 6		
Grasa Grafitada x 1KG	1/ 3		
Grasa cobriada alta temperatura x 1KG	1/ 1		
Tornillo Sujeta Mochila Depósito De Bronce Grueso X Unidad	1/ 20		
Caño Fusión Agua 20MM X 4mts Fria-Caliente	1/ 4		
Caño Fusión Agua 25MM X 4mts Fria-Caliente	1/ 4		
Barral Toallero Extensible Plástico Para Baño Con Resorte 22x22x600mm	1/ 10		
Repuesto Tornillo De Bronce Para Inodoro Y Bidet 22 X 80 Cm	1/ 16		
Flexible Mallado Acero 2 Mt Bronce 1/2 Repuesto Agua O Gas	1/ 6		
Asiento Para Inodoro Ferrum Trafal TSX De HDF Con Forma Redonda Blanco Lisa	1/ 30		
Buje De Goma Para Transferencia Lluvia (Tipo Piazza)	1/ 1		
Reja Rejilla 20x20 Cm Reforzada Acero Inoxidable	1/ 10		
Termocupla Calefon termotanque Soporte Roscado 300mm - 30cm	1/ 6		
Termocupla Calefon Termotanque Soporte Roscado 200mm - 20 Cm	1/ 6		
Termocupla Calefon Termotanque Soporte Liso 200mm - 20 Cm	1/ 6		
Fuelle Descarga Univ Goma P/ Mochila Depósito Colgar Gon Ren - Largo 26cm	1/ 10		
Arandela Fv para Bidet Superior cod - 0295/15.5-D	1/ 20		
Arandela Fv para Bidet Superior cod - 0295/15 5	1/ 20		
Arandela De Goma Media Cónica P/grifería 3/4	1/ 20		
Codo 20 X 1/2 Rosca Hembra Fusión Verde	1/ 10		
Cupla Unión Termofusión 20mm (1/2 PulG)	1/ 10		
Cupla Unión Termofusión 25mm (1/2 PulG)	1/ 10		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberan ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales , previa coordinación. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) dias habiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 dias.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
29/10/2024

Hora de apertura:
10:00:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 431/24

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: **Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.**

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas según lo detallado en el punto 3, se realizarán en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Ríos 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	Flexible 40 para sanitario	Tipo: Flexible de 40 cm para sanitario; Uso: Conectar el suministro de agua al sanitario; Material: Acero inoxidable trenzado con núcleo de goma EPDM (Etileno Propileno Dieno Monómero); Conexión: Rosca hembra de 1/2" en un extremo y conexión a tanque sanitario en el otro extremo; Tamaño: 40 cm de longitud; Funcionamiento: Permite la conexión flexible y segura del suministro de agua; Características: Alta resistencia a la presión, resistente a la corrosión, flexible y fácil de instalar, hermético y seguro; Aplicaciones: Instalaciones de sanitarios en baños residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente	10
02	Flexible 35 para sanitarios	Tipo: Flexible de 40 cm para sanitario; Uso: Conectar el suministro de agua al sanitario; Material: Acero inoxidable trenzado con núcleo de goma EPDM (Etileno Propileno Dieno Monómero); Conexión: Rosca hembra de 1/2" en un extremo y conexión a tanque sanitario en el otro extremo; Tamaño: 40 cm de longitud; Funcionamiento: Permite la conexión flexible y segura del suministro de agua; Características: Alta resistencia a la presión, resistente a la corrosión, flexible y fácil de instalar, hermético y seguro; Aplicaciones: Instalaciones de sanitarios en baños residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente	10
03	Fuelle largo de goma (Tipo Gonrem)	Tipo: Fuelle largo de goma (Gonrem); Material: Goma de alta calidad; Longitud: Largo, varía según el modelo específico; Diámetro: Varía según el modelo específico; Resistencia: Alta resistencia al desgaste, impacto y deformación; Flexibilidad: Flexible para adaptarse a diferentes aplicaciones y movimientos; Aplicaciones: Ampliamente utilizado en maquinaria industrial, sistemas de transporte, vehículos y aplicaciones donde se requiere una protección contra polvo, suciedad, líquidos y otros contaminantes; Características: Fabricado con goma de alta calidad para garantizar un rendimiento confiable y duradero; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente	20

04	Termocupla Calefón Liso 300mm 30cm	USO: SEGURIDAD DE ARTEFACTOS A GAS; Tipos de electrodomésticos compatibles: TERMOTANQUES, COCINAS Y CALEFONES; TAMAÑO: 30CM;	6
05	Grasa Grafitada x 1KG	Uso: LUBRICACIÓN; Producto: Grasa grafitada; Cantidad: 1 kg; Tipo de grasa: Grasa grafitada; Propiedades: Contiene partículas de grafito que proporcionan una lubricación sólida y duradera, resistente a la oxidación, protección contra la corrosión; Aplicaciones: Aplicaciones industriales donde se requiere una lubricación duradera y resistente, rodamientos, cadenas, engranajes; Color: Generalmente gris oscuro o negro debido a la presencia de grafito; Temperatura de trabajo: -20°C a 200°C (aproximadamente).	3
06	Grasa cobriada alta temperatura x 1KG	Uso: LUBRICACIÓN; Producto: Grasa cobreada de alta temperatura; Cantidad: 1 kg; Tipo de grasa: Grasa cobreada; Propiedades: Resistente a altas temperaturas, alta adherencia, protección contra la corrosión; Aplicaciones: Aplicaciones industriales de alta temperatura, rodamientos expuestos al calor, equipos mecánicos sometidos a condiciones extremas; Color: Generalmente cobre o bronce; Temperatura de trabajo: Hasta 600°C (aproximadamente).	1

07	Tornillo Sujeta Mochila Depósito De Bronce Grueso X Unidad	<p>Tipo: Tornillo sujeta mochila; Uso: Fijación de mochilas de depósito; Material: Bronce; Características: Grueso, alta resistencia a la corrosión y durabilidad; Aplicaciones: Sistemas de fontanería; Unidad: Vendido por unidad; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales.</p>	20
08	Caño Fusión Agua 20MM X 4mts Fría-Caliente	<p>Tipo: Caño fusión; Uso: Conducción de agua fría y caliente; Diámetro: 20 mm; Longitud: 4 mts; Material: Polipropileno random (PPR); Características: Resistente a altas temperaturas y presión, alta durabilidad, fácil de instalar; Aplicaciones: Sistemas de fontanería en viviendas, edificios comerciales e industriales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.</p>	4
09	Caño Fusión Agua 25MM X 4mts Fría-Caliente	<p>Tipo: Caño fusión; Uso: Conducción de agua fría y caliente; Diámetro: 25 mm; Longitud: 4 mts; Material: Polipropileno random (PPR); Características: Resistente a altas temperaturas y presión, alta durabilidad, fácil de instalar; Aplicaciones: Sistemas de fontanería en viviendas, edificios comerciales e industriales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.</p>	4

10	Barral Toallero Extensible Plástico Para Baño Con Resorte 22x22x600mm	<p>Tipo: Barral toallero extensible; Material: Plástico; Dimensiones: 22x22x600 mm; Mecanismo: Con resorte; Uso: Colgar toallas en el baño; Características: Extensible, fácil de instalar, resistente a la humedad; Aplicaciones: Baños residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales.</p>	10
11	Repuesto Tornillo De Bronce Para Inodoro Y Bidet 22 X 80 Cm	<p>Tipo: Repuesto tornillo de bronce; Uso: Para inodoro y bidet; Dimensiones: 22 x 80 cm; Material: Bronce; Características: Resistente a la corrosión y duradero; Aplicaciones: Fijación de inodoros y bidets; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	16
12	Flexible Mallado Acero 2 Mt Bronce 1/2 Repuesto Agua O Gas	<p>Tipo: Flexible mallado acero; Uso: Conducción de agua o gas; Dimensiones: 2 metros de longitud, 1/2 pulgada; Material: Acero y bronce; Características: Repuesto, diseño resistente y flexible; Aplicaciones: Instalaciones residenciales y comerciales para agua o gas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	6

13	Asiento Para Inodoro Ferrum Trafal TSX De HDF Con Forma Redonda Blanco Lisa	Tipo: Asiento para inodoro; Uso: Inodoro modelo Ferrum Trafal TSX; Material: HDF (High-Density Fiberboard); Forma: Redondo; Color: Blanco; Características: Superficie lisa, diseño ergonómico y duradero; Aplicaciones: Instalaciones en baños residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	30
14	Buje De Goma Para Transferencia Lluvia (Tipo Piazza)	Tipo: Buje de goma; Uso: Transferencia de agua de lluvia; Tipo: Piazza; Material: Goma resistente; Características: Alta durabilidad, resistencia a la intemperie; Aplicaciones: Sistemas de drenaje y transferencia de agua; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	1
15	Reja Rejilla 20x20 Cm Reforzada Acero Inoxidable	Tipo: Rejilla reforzada; Uso: Drenaje de agua; Dimensiones: 20x20 cm; Material: Acero inoxidable; Características: Con marco, alta durabilidad; Aplicaciones: Instalaciones de desagües en áreas de mayor flujo de agua; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	10

16	Termocupla Calefon termotanque Soporte Roscado 300mm - 30cm	USO: SEGURIDAD DE ARTEFACTOS A GAS; Tipos de electrodomésticos compatibles: TERMOTANQUES,COCINAS Y CALEFONES; TAMAÑO: 30CM;	6
17	Termocupla Calefon Termotanque Soporte Roscado 200mm - 20 Cm	USO: SEGURIDAD DE ARTEFACTOS A GAS; Tipos de electrodomésticos compatibles: TERMOTANQUES,COCINAS Y CALEFONES; TAMAÑO: 20CM;	6
18	Termocupla Calefon Termotanque Soporte Liso 200mm - 20 Cm	USO: SEGURIDAD DE ARTEFACTOS A GAS; Tipos de electrodomésticos compatibles: TERMOTANQUES,COCINAS Y CALEFONES; TAMAÑO: 20CM;	6

19	Fuelle Descarga Univ Goma P/ Mochila Depósito Colgar Gon Ren - Largo 26cm	USO: Descarga de agua Mochila; Tipos Material: Goma con tuerca y abrazadera plastica; Tamaño: 26CM; Diámetro: 5cm	10
20	Arandela Fv para Bidet Superior cod - 0295/15.5-D	USO: Descarga de Bidet; Tipos Material: Arandela de Goma;	20
21	Arandela Fv para Bidet Superior cod - 0295/15 5	USO: Descarga de Bidet; Tipo de valvula: Arandela; Material PVC	20

22	Arandela De Goma Media Cónica P/grifería 3/4	USO: Descarga de Bidet; Tipo de valvula: Arandela; Material: Goma; Diametro: 3/4; Diametro interno: 26mm; Diametro externo: 50mm	20
23	Codo 20 X 1/2 Rosca Hembra Fusión Verde	Tipo: Codo de fusión; Dimensiones: 20 mm x 1/2" rosca hembra; Color: Verde; Material: Polipropileno random (PPR); Uso: Conexión de tuberías en sistemas de fontanería para agua fría y caliente; Características: Alta resistencia a la temperatura y presión, fácil de instalar, duradero; Aplicaciones: Sistemas de fontanería en viviendas, edificios comerciales e industriales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	10
24	Cupla Unión Termofusión 20mm (1/2 PulG)	Tipo: Cupla de unión termofusión; Dimensiones: 20 mm (1/2 pulg); Material: Polipropileno random (PPR); Uso: Conexión de tuberías en sistemas de fontanería para agua fría y caliente; Características: Alta resistencia a la temperatura y presión, fácil de instalar, duradero; Aplicaciones: Sistemas de fontanería en viviendas, edificios comerciales e industriales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	10

25	Cupla Unión Termofusión 25mm (1/2 PulG)	Tipo: Cupla de unión termofusión; Dimensiones: 25 mm (1/2 pulg); Material: Polipropileno random (PPR); Uso: Conexión de tuberías en sistemas de fontanería para agua fría y caliente; Características: Alta resistencia a la temperatura y presión, fácil de instalar, duradero; Aplicaciones: Sistemas de fontanería en viviendas, edificios comerciales e industriales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	10
----	--	--	----