ANEXO IV

UNIDAD TURISTICA y RECREACION

Nº SOLICITUD: **145**/24

SOLICITUD DE COTIZACION

Señor:

email/Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materials detallados al pie, a la mayor brevedad posible

ARTICULO	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CABLE SUBTERRANEO - 3x1,50mm (2p+T) - x 100 METROS C/U		1		
CABLE SUBTERRANEO - 3x4mm (2p+T) - x 100 METROS C/U		1		
CABLE TIPO TALLER ENVAINADO - 3x1,50mm (2p+T) - x 100 METROS C/U		1		
CABLE UNIPOLAR 2,5mm x 100mts – COLOR VERDE/AMARILLO-TIPO DE ENVASE: ROLLO		1		
LAMPARA LED 12W E27 - LUZ BLANCA CALIDA - PACK/CAJA POR 10 UNIDADES C/U - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		5		
LAMPARA LED 12W E27 - LUZ BLANCA FRIA - PACK/CAJA POR 10 UNIDADES C/U - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		5		
LAMPARA LED 6W E27 - LUZ BLANCA CALIDAD - PACK/CAJA POR 10 UNIDADES C/U - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		5		
LAMPARA LED 6W E27 - LUZ BLANCA FRIA - PACK/CAJA POR 10 UNIDADES C/U - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		5		
LAMPARA GALPONERA 20W E27 - LUZ BLANCA FRIA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		20		
TUBO LED 18W, 120CM, VIDRIO BLANCA FRIO - PRESENTACION CAJA/PACK POR 25 UNIDADES - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		1		
TUBO LED 14W, 90CM - LUZ BLANCA FRIA - PRESENTACION CAJA/PACK POR 25 UNIDADES - - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		1		
CAÑO PVC DE 25MM X 3MTS - PESADO - LIBRE DE HALOGENOS - IRAM 32386		10		
CAÑO PVC DE 22MM X 3MTS - PESADO - LIBRE DE HALOGENOS - IRAM 32387		10		
CAÑO PVC DE 16MM X 3MTS - PESADO - LIBRE DE HALOGENOS - IRAM 32388		10		
CURVA PVC DE 25MM - LIBRE DE HALOGENOS - IRAM 32386		6		
CURVA PVC DE 22MM - LIBRE DE HALOGENOS - IRAM 32387		6		
CURVA PVC DE 16MM - LIBRE DE HALOGENOS - IRAM 32388		6		

GRAMPA PVC DE 25MM - LIBRE DE HALOGENOS - IRAM 32386		20		
GRAMPA PVC DE 22MM - LIBRE DE HALOGENOS - IRAM 32387		20		
GRAMPA PVC DE 16MM - LIBRE DE HALOGENOS - IRAM 32388		20		
TOMA SIMPLE EXTERIOR SOBREPONER - EXTRA CHATO - MODULO: TOMA SIMPLE - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		5		
CAJA PARA TERMICAS PVC - CON RIEL DIN - 12 MODULOS - EXTERIOR - CON TAPA IP65 - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		2		
CAJA PARA TERMICAS PVC - CON RIEL DIN - 8 MODULOS - EXTERIOR - CON TAPA IP65 - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		2		
CAJA ESTANCA 115x115x50mm IP65 - COLOR BLANCO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		3		
CAJA ESTANCA 135x85x34mm IP65 - COLOR NEGRO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		3		
CABLE CANAL AUTOADHESIVO 20 x 10mm x 2mts - COLOR BLANCO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		15		
CURVA EXTERIOR p/CABLE CANAL 20 x 10mm - COLOR BLANCO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		10		
CURVA INTERIOR p/CABLE CANAL 20 x 10mm - COLOR BLANCO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		10		
CURVA PLANA p/CABLE CANAL 20 x 10mm - COLOR BLANCO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		10		
PRENSACABLE 3/8 - CONICO POLIPROPILENO IP68 - CAJA x 10 UNIDADES C/U		2		
PRENSACABLE 1/2 - CONICO POLIPROPILENO IP68 - CAJA x 10 UNIDADES C/U		2		
BORNERA DIVISIBLE - 12x4mm		50		
CONECTORES ELECTRICOS - EMPALME RAPIDO - 2 a 4 VIAS x 2,5mm		20		
CONECTORES ELECTRICOS - EMPALME RAPIDO - 2 a 6 VIAS x 2,5mm		15		
CINTA AUTOSOLDABLE - 19mm x 4,57m - NORMA ASTM D-4388 - UNIDAD x 5mts C/U - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		5		
LLAVE TERMICA BIPOLAR 2x25A - IGNIFUGO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA		2		

MARCA/CALIDAD				
LLAVE TERMICA BIPOLAR 2x32A - IGNIFUGO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		2		
PILAS AAA - ALCALINAS - PRESENTACION CAJA/ENVASE x 20UNIDADES C/U - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		10		
ZOCALOS p/ TUBO LED - PRESENTACION POR UNIDADES/PARES/JUEGOS		20		
GRAMPAS 3/8 - CHAPA REFORZADA - MEDIO OMEGA - PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD - PRESENTACION UNIDAD/CAJA x 100 UNIDADES C/U		1		
RELECTORES LED EXTERIOR 200W - LUZ FRIA - DIMENCIONES: 60cm ANCHO x 35cm ALTO x 39cm PROFUNDIDAD - A PRUEBA DE AGUA - FORMA RECTANGULAR - CUERPO DE ALUMINIO - CUBIERTO POR CRISTAL TEMPLADO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		15		
REFLECTOR LED EXTERIOR 150W - LUZ BLANCA FRIA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		15		
REFLECTOR LED EXTERIOR 10W - LUZ BLANCA FRIA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		20		
REFLECTOR LED EXTERIOR 20W - CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y FOTOCELULA - LUZ BLANCA FRIA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		5		
FOTO CONTROL CON FOTOCELULA - CON SENSOR DE MOVIMIENTO - 1000W/2000W - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		6		
PLAFON LED CUADRADO 24W - LUZ BLANCA FRIA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		10		
PLAFON LED CUADRADA 18W - LUZ BLANCA FRIA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		10		
EXTRACTOR DE AIRE DE BAÑO - 150mm - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		10		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido		**TOTAL**		

LUGAR DE ENTREGA: **APERTURA:**	**RESIDENCIA SERRANA LA FALDA** **04 DE OCTUBRE DE 2024** **10:00 hs.**

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA) en el caso de ser lo solicitado, entodas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consume humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana para Insumos Gastronomicos. Orden de compra abierta, duración desde la notificación fehaciente de la Orden de Comprapor parte del adjudicatario al ultimo dia habil del mes en curso (31 de Octubre de 2024), con entregas parciales, previa coordinación y autorizacion.

Plazo y modalidad de entrega: A partir de las 48 hs de recibida la notificación de la Orden de Compra Abierta – A Requerimiento – Hasta la

extinción de la Orden de Compra Abierta el 31 de Octubre de 2024.

OFERTAS ALTERNATIVAS: Además de la oferta base los oferentes podrán presenter en cualquier caso ofertas alternativas.

OFERTAS VARIANTES:Además de la oferta base, los oferentes podrán presenter ofertas variantes.

COTIZACIÓN: La cotización deberá contener:
1. Preciounitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidad esofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización.
2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la entidad contratante por todo concepto.
3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. No se permite cotización parcial por renglones, las mismas deberán ser en Pesos Argentinos y **mantener los mismos un minimo de DIEZ (10) días corridos desde supresentación.**
Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

DIAS: DE LUNES A VIERNES
HORARIO; DE 0730 a 1300 HS.

Procedimiento de Selección: Procedimiento de Compra de Materia Prima para Gastronomía e Insumos para UTYRRSF - IOSFA

.....
FIRMA DEL OFERENTE

Nota: Cualquier consultatécnicaenreferencia con el producto o elemento a ser adquirido por esta UTYRRSF comunicarse con **MARCELO LAGORIA Cel 3513-497213**

ANEXO I

Especificaciones Técnicas

El objeto de las presentes Especificaciones Técnicas, es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los adjudicatarios/s para efectuar la provisión de Insumos de Electricidadpara la Unidad de Turismo y Recreación de IOSFA Residencia Serrana “La Falda”.

1. Renglón N° 1 - CABLE SUBTERRANEO – 3x1,50mm (2p+T) - x 100 METROS C/U: El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de cobre, Tipo de cable (2p+T), Sección 3 x 1,5mm, Medidas: Largo del cable 100mts, Tipo de Envase: Rollo, Color de la Cubierta: Lila/Morado. Deberá ser de primera marca.
   Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

2. Renglón N° 2 - CABLE SUBTERRANEO – 3x4mm (2p+T) - x 100 METROS C/U: El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de cobre, Tipo de cable (2p+T), Sección 3 x 6mm, Medidas: Largo del cable 100mts, Tipo de Envase: Rollo, Color de la Cubierta: Lila/Morado. Deberá ser de primera marca.
   Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

3. Renglón N° 3 - CABLE TIPO TALLER ENVAINADO - 3 x 1,50mm - ROLLO x 50 METROS C/U:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de cobre, Tipo de cable TPR, Sección 3x1,50mm, Medidas: Largo del cable 50mts, Tipo de Envase: Rollo, Color de la Cubierta: Negro. Deberá ser de primera marca.
   Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

4. Renglón N° 4 - CABLE UNIPOLAR 2,5mm x 100mts - COLOR VERDE/AMARILLO: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 247-3 y ser de cobre electrolítico recocido, Flexibilidad: clase 5 IRAM 280 – EIEC 60228, Temperatura máxima en el conductor: 70° en servicio – 160° en cortocircuito, Aislante PVC ecológico, Sección 1 x 4mm, Medidas: Largo del cable 100mts, Tipo de Envase: Rollo, Color de la Cubierta: Verde/Amarillo. Deberá ser de primera marca.
   Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

5. Renglón N° 5 - LAMPARA LED 12W E27 - LUZ BLANCA CALIDA - PACK POR 10 UNIDADES: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia:12w, Equivalencia:100w, Lúmenes:900lm, Nodimerizable, Encendidoinstantáneo, Tipo de Rosca: E27, Material del cuerpo:aluminio y PVC, Vida útil: 15000 horas, 270° ángulo de apertura, Medida: 11cm largo (incluyendo rosca) x 7cm de ancho, Luz calida 6500 k, Tipo de Envase: Pack por DIEZ (10) Unidades. Deberá ser de primera marca.
   Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

6. Renglón N° 6 - LAMPARA LED 12W E27 - LUZ BLANCA FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia:12w, Equivalencia:100w, Lúmenes: 900lm, Nodimerizable, Encendidoinstantáneo, Tipo de Rosca: E27, Material del cuerpo:aluminio y PVC, Vida útil: 15000 horas, 270° ángulo de apertura, Medida: 11cm largo (incluyendo rosca) x 7cm de ancho, Luz fría 6500 k, Tipo de Envase: Pack por DIEZ (10) Unidades. Deberá ser de primera marca.
   Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

7. Renglón N° 7 - LAMPARA LED 12W E27 - LUZ BLANCA CALIDA - PACK POR 10 UNIDADES: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia:6w, Equivalencia:100w, Lúmenes: 900lm, No dimerizable, Encendido instantáneo, Tipo de Rosca: E27, Material del cuerpo: aluminio y PVC, Vida útil: 15000 horas, 270° ángulo de apertura, Medida: 11cm largo (incluyendo rosca) x 7cm de ancho, Luz calida 6500 k, Tipo de Envase: Pack por DIEZ (10) Unidades. Deberá ser de primera marca.
   Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

8. Renglón N° 8 - LAMPARA LED 12W E27 - LUZ BLANCA FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia: 6w, Equivalencia:100w, Lúmenes: 900lm, Nodimerizable, Encendidoinstantáneo, Tipo de Rosca: E27, Material del cuerpo:aluminio y PVC, Vida útil: 15000 horas, 270° ángulo de apertura, Medida: 11cm largo (incluyendo rosca) x 7cm de ancho, Luz fría 6500 k, Tipo de Envase: Pack por DIEZ (10) Unidades. Deberá ser de primera marca.
   Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

9. Renglón N° 9 - LAMPARA GALPONERA 20W E27 - LUZ BLANCA FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia: 20w, Equivalencia: 350w, Lúmenes: 4600lm, No dimerizable, Encendido instantáneo, Tipo de Rosca: E27, Material del cuerpo: aluminio y PVC, Medida: 120Ø x 185mm, Luz fría 6500 k. Deberá ser de primera marca.

10. Renglón N° 10 - TUBO LED 18W, 120CM, VIDRIO BLANCA FRIO: El material deberá cumplir con las NormasIRAM,Vidaútil:30000hs, Voltaje: 100-277V, Potencia: 18W, Casquillo: G13, Lúmenes: 1800 lm, Temperatura de color: 6500K, Largo: 120 cm, Ángulo de luz: 320°, Tipo de Envase: Pack/Caja x 25 Unidades. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

11. Renglón N° 11 - TUBO LED 14W, 90CM - LUZ BLANCA FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Vida útil: 30000hs, Voltaje: 100-277V, Potencia: 4W, Casquillo: G13, Lúmenes: 1800 lm, Temperatura de color: 6500K, Largo: 120 cm, Ángulo de luz: 320°, Tipo de Envase: Pack/Caja x 25 Unidades. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

12. Renglón N° 12 - CAÑO PVC DE 25mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 32386 y estará galvanizada/aislante de alta resistencia, Material plástico/PVC, Dimensiones: Diámetro 25mm – Espesor 25mm – Largo 300cm, Auto extinguibles, no propagante de llama. Punta incandescente a temperatura de 750°C, Rigidez dieléctrica 2000 Vca/15min, Curvables en frío con el uso de resorte

según diámetro y clasificación, Elevada resistencia a la compresión aún en las condiciones más severas, Protección contra rayos UV en intemperie, Grado IP55 de protección contra el ingreso de agua y partículas de polvo, logrando alcanzar IP65 con el uso del sellador adhesivo . Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

13. Renglón N° 13 - CAÑO PVC DE 22mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 32387 y estará galvanizada/aislante de alta resistencia, Material plástico/PVC, Dimensiones: Diámetro 22mm – Espesor 22mm – Largo 300cm, Auto extinguibles, no propagante de llama. Punta incandescente a temperatura de 750°C, Rigidez dieléctrica 2000 Vca/15min, Curvables en frío con el uso de resorte según diámetro y clasificación, Elevada resistencia a la compresión aún en las condiciones más severas, Protección contra rayos UV en intemperie, Grado IP55 de protección contra el ingreso de agua y partículas de polvo, logrando alcanzar IP65 con el uso del sellador adhesivo . Deberá ser de primera marca.

    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

14. Renglón N° 14 - CAÑO PVC DE 16mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 32388 y estará galvanizada/aislante de alta resistencia, Material plástico/PVC, Dimensiones: Diámetro 16mm – Espesor 16mm – Largo 300cm, Auto extinguibles, no propagante de llama. Punta incandescente a temperatura de 750°C, Rigidez dieléctrica 2000 Vca/15min, Curvables en frío con el uso de resorte según diámetro y clasificación, Elevada resistencia a la compresión aún en las condiciones más severas, Protección contra rayos UV en intemperie, Grado IP55 de protección contra el ingreso de agua y partículas de polvo, logrando alcanzar IP65 con el uso del sellador adhesivo . Deberá ser de primera marca.

    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

15. Renglón N° 15 - CURVA PVC DE 25mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 32386 y estará galvanizada/aislante de alta resistencia, Material plástico/PVC, Dimensiones: Diámetro 20mm – Largo 10cm, Auto extinguibles de alta calidad, no propagante de llama. Punta incandescente a temperatura de 750°C, Rigidez dieléctrica 2000 Vca/15min, Curvables en frío con el uso de resorte según diámetro y clasificación, Elevada resistencia a la compresión aún en las condiciones más severas, Protección contra rayos UV en intemperie, Grado IP40 de protección contra el ingreso de agua y

partículas de polvo, logrando alcanzar IP65 con el uso del sellador adhesivo. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

16. Renglón N° 16 - CURVA PVC DE 22mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 32387 y estará galvanizada/aislante de alta resistencia, Material plástico/PVC, Dimensiones: Diámetro 22mm – Largo 10cm, Auto extinguibles de alta calidad, no propagante de llama. Punta incandescente a temperatura de 750°C, Rigidez dieléctrica 2000 Vca/15min, Curvables en frío con el uso de resorte según diámetro y clasificación, Elevada resistencia a la compresión aún en las condiciones más severas, Protección contra rayos UV en intemperie, Grado IP40 de protección contra el ingreso de agua y partículas de polvo, logrando alcanzar IP65 con el uso del sellador adhesivo. Deberá ser de primera marca.

    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

17. Renglón N° 17 - CURVA PVC DE 16mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 32388 y estará galvanizada/aislante de alta resistencia, Material plástico/PVC, Dimensiones: Diámetro 16mm – Largo 10cm, Auto extinguibles de alta calidad, no propagante de llama. Punta incandescente a temperatura de 750°C, Rigidez dieléctrica 2000 Vca/15min, Curvables en frío con el uso de resorte según diámetro y clasificación, Elevada resistencia a la compresión aún en las condiciones más severas, Protección contra rayos UV en intemperie, Grado IP40 de protección contra el ingreso de agua y partículas de polvo, logrando alcanzar IP65 con el uso del sellador adhesivo. Deberá ser de primera marca.

    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

18. Renglón N° 18 - GRAMPA PVC DE 25mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 32386 y estará galvanizada/aislante de alta resistencia, Material plástico/PVC para caño rígido de instalación eléctrica, Dimensiones: 1´ 25mm, Auto extinguibles de alta calidad, no propagante de llama. Punta incandescente a temperatura de 750°C, Curvables en frío con el uso según diámetro y clasificación, Elevada resistencia a la compresión aún en las condiciones más severas, Protección contra rayos UV en intemperie, Grado IP40 de protección contra el agua y partículas de polvo, logrando alcanzar IP65. Deberá ser de primera marca.

    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

19. Renglón N° 19 - GRAMPA PVC DE 22mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 32387 y estará galvanizada/aislante de alta resistencia, Material plástico/PVC para caño rígido de instalación eléctrica, Dimensiones: 1´ 22mm, Auto extinguibles de alta calidad, no propagante de llama. Punta incandescente a temperatura de 750°C, Curvables en frío con el uso según diámetro y clasificación, Elevada resistencia a la compresión aún en las condiciones más severas, Protección contra rayos UV en intemperie, Grado IP40 de protección contra el agua y partículas de polvo, logrando alcanzar IP65. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

20. Renglón N° 20 - GRAMPA PVC DE 16mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 32387 y estará galvanizada/aislante de alta resistencia, Material plástico/PVC para caño rígido de instalación eléctrica, Dimensiones: 1´ 16mm, Auto extinguibles de alta calidad, no propagante de llama. Punta incandescente a temperatura de 750°C, Curvables en frío con el uso según diámetro y clasificación, Elevada resistencia a la compresión aún en las condiciones más severas, Protección contra rayos UV en intemperie, Grado IP40 de protección contra el agua y partículas de polvo, logrando alcanzar IP65. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

21. Renglón N° 21 - TOMA SIMPLE EXTERIOR SOBREPONER - EXTRA CHATO - MODULO: TOMA SIMPLE:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC, Color: Blanco. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

22. Renglón N° 22 - CAJA PARA TERMICAS PVC - CON RIEL DIN - 12 MODULOS - EXTERIOR - CON TAPA IP65:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC, Medidas: 10cm x 24cm x 9cm; Color: Blanco. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

23. Renglón N° 23 - CAJA PARA TERMICAS PVC - CON RIEL DIN - 8 MODULOS - EXTERIOR - CON TAPA IP65:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC, Medidas: 10cm x 16,5cm x 9cm; Color: Blanco. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

24. Renglón N° 24 -CAJA ESTANCA 115x115x50mm IP65 - COLOR BLANCA:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC, Medidas: 115x115x50mm; Color: Blanco. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

25. Renglón N° 25 -CAJA ESTANCA 135x85x34mm IP65 - COLOR NEGRO:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC, Medidas: 135x85x34mm; Color: Negro. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

26. Renglón N° 26 - CABLE CANAL AUTOADHESIVO 20 x 10mm x 2mts: El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC; Color: Blanco. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

27. Renglón N° 27 -CURVA EXTERIOR p/CABLE CANAL 20 x 10mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC; Color: Blanco. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

28. Renglón N° 28 -CURVA INTERIOR p/CABLE CANAL 20 x 10mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC; Color: Blanco. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

29. Renglón N° 29 -CURVA PLANA p/CABLE CANAL 20 x 10mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC; Color: Blanco. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

30. Renglón N° 30 - PRENSACABLE 3/8 - CONICO POLIPROPILENO IP68 - CAJA x 10 UNIDADES C/U:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC; Color: Negro. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

31. Renglón N° 31 - PRENSACABLE 1/2 - CONICO POLIPROPILENO IP68 - CAJA x 10 UNIDADES C/U:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC; Color: Negro. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

32. Renglón N° 32- BORNERA DIVISIBLE - 12x4mm:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC.Voltajehasta 450vIntensidadhasta 41ª; Temperatura hasta 110 C°; Polos fácilmente separables sin necesidad de herramientas; Corte liso y sin rebabas; Amplia embocadura; Mayor capacidad de conexión; Conexiones más seguras apretando los dos tornillos; Mayor seguridad: protección posterior contra falsos contactos; Posibilidad de abrir la tapa posterior en casode ser necesario.Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

33. Renglón N° 33 – CONECTOR EMPALME RAPIDO–2 a 4 Vías x 2,5mm:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC. Voltajehasta 450vIntensidadhasta 41ª; Temperatura hasta 110 C°; Polos fácilmente separables sin necesidad de herramientas; Corte liso y sin rebabas; Amplia embocadura; Mayor capacidad de conexión; Conexiones más seguras apretando los dos tornillos; Mayor seguridad: protección posterior contra falsos contactos; Posibilidad de abrir la tapa posterior en casode ser necesario.Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

34. Renglón N° 34 – CONECTOR EMPALME RAPIDO–2 a 6 Vías x 2,5mm:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC. Voltajehasta 450vIntensidadhasta 41ª; Temperatura hasta 110 C°; Polos fácilmente separables sin necesidad de herramientas; Corte liso y sin rebabas; Amplia embocadura; Mayor capacidad de conexión; Conexiones más seguras apretando los dos tornillos; Mayor seguridad: protección posterior contra falsos contactos; Posibilidad de abrir la tapa posterior en casode ser necesario. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

35. Renglón N° 35 -CINTA AUTOSOLDABLE - 19mmx4,57m - NORMA ASTM D-4388:El material deberá cumplir con las Normas IRAM y ser de PVC; Largo:5metros; Espesor:0,8mm; Ancho: 20mm; Resistencia a la tracción: > 1,7 MPa; Elongación: > 1000%; Rigidez dieléctrica:> 10 Kv; Temperatura máxima de trabajo: 90ºC; Temperatura de emergencia: 130ºC; Color: Negro. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

36. Renglón N° 36 - LLAVE TERMICA BIPOLAR 2x25A - IGNIFUGO:El material deberá cumplir con las NormasIRAM, Corriente Nominal 25A, Voltaje Nominal 400V, Color: Blanco, Cantidad de Polos: 2, Cantidad de Módulos: 2, Tipo de Envase: Unidades. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

37. Renglón N° 37 - LLAVE TERMICA BIPOLAR 2x32A - IGNIFUGO: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Corriente Nominal 32A, Voltaje Nominal 400V, Color: Blanco, Cantidad de Polos: 4, Cantidad de Módulos: 2, Tipo de Envase: Unidades. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

38. Renglón N° 38 -PILAS AAA - ALCALINA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Vida util: 30000hs, Voltaje: 100-277V, Potencia: 4W, Casquillo: G13, Lúmenes: 1800 lm, Temperatura de color: 6500K, Largo: 120 cm, Ángulo de luz: 320°, Tipo de Envase: Pack por DIEZ (10) Unidades. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

39. Renglón N° 39 - ZOCALOS p/ TUBO LED: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

40. Renglón N° 40 - GRAMPAS 3/8 - CHAPA REFORZADA - MEDIO OMEGA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

41. Renglón N° 41 - RELECTORES LED EXTERIOR 200W - LUZ FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia: 150w, Tensión: AC220-240V, Angulo de apertura: 110°, Clasificación IP: IP66, Lúmenes: 2160lm, Aprueba de agua, Encendido instantáneo, Material del cuerpo: aluminio, Luz fría 6500 k. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

42. Renglón N° 42 - REFLECTOR LED EXTERIOR 150W - LUZ BLANCA FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia: 150w, Tensión: AC220-240V, Angulo de apertura: 110°, Clasificación IP: IP66, Lúmenes: 2160lm, Aprueba de agua, Encendido instantáneo, Material del cuerpo: aluminio, Luz fría 6500 k. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

43. Renglón N° 43 - REFLECTOR LED EXTERIOR 10W - LUZ BLANCA FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia: 30w, Tensión: AC220-240V, Angulo de apertura: 110°, Clasificación IP: IP66, Lúmenes: 2160lm, Aprueba de agua, Encendido instantáneo, Material del cuerpo: aluminio, Luz fría 6500 k. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

44. Renglón N° 44 - REFLECTOR LED EXTERIOR 20W CON SENSOR DE MOVIMIENTO– LUZ BLANCA FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia: 20w, Tensión: AC220-240V, Angulo de apertura: 110°, Clasificación IP: IP66, Lúmenes: 2160lm, Aprueba de agua, Encendido instantáneo, Material del cuerpo: aluminio, Luz fría 6500 k. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

45. Renglón N° 45 - FOTO CONTROL CON FOTOCELULA - CON SENSOR DE MOVIMIENTO - 1000W/2000W: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

46. Renglón N° 46 - PLAFON LED CUADRADO 24W - LUZ BLANCA FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia: 24w, Tensión: AC220-240V, Encendido instantáneo, Material del cuerpo: aluminio, Luz fría. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

47. Renglón N° 47 - PLAFON LED CUADRADO 18W - LUZ BLANCA FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia: 18w, Tensión: AC220-240V, Encendido instantáneo, Material del cuerpo: aluminio, Luz fría. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

48. Renglón N° 48 - EXTRACTOR DE AIRE DE BAÑO - 150mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.
    Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:

SA MARCELO LAGORIA
JEFE AREA MANTENIMIENTO - UTYRRSF