



Año de la Grandeza Argentina
ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 20/2/2026
N° SOLICITUD: 43 /26
EX-2026-14785067- -APN-HTF#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Lámpara LED 10W E27 cálida	1/ 50		
Lámpara LED 5W E27 cálida	1/ 50		
Lámpara LED 15W E27 fría	1/ 40		
GU10 15W dicro LEDs cálida	1/ 10		
Panel LED 18W redondo aplique luz cálida	1/ 10		
Pilas AA x4	1/ 30		
Módulo dimmer variador velocidad ventilador c/ llave corte (tipo Kalop)	1/ 20		
Precinto plástico 5 mm x 200 mm x 100 uni.	1/ 2		
Tecla interruptor para velador color negro	1/ 20		
Enchufe macho interruptor para velador color negro	1/ 20		
Sensor de movimiento 360° embutir	1/ 2		
Pilas AAA x4 (paquete) (tipo Rayovac)	1/ 20		
Termocontraible 5 mm; presentación por metro	1/ 2		
Termocontraible 7 mm; presentación por metro	1/ 2		
Alcohol isopropílico 1 lt máxima pureza	1/ 1		
Limpia contactos desengrasante aerosol	1/ 3		
Sensor de movimiento 180° 1200W 220V de exterior LED jardín	1/ 2		
Guante electricidad dieléctrico 2500V (tipo Glovex)	1/ 1		
Gas Freon R22 Necton Garrafa X 13.6kg	1/ 1		
Cable Taller 4x2.5 Mm Rollo X 50 Mts Tipo Tpr Electro Cable	1/ 1		
Luz de Emergencia con batería recargable blanca 45 led	1/ 6		
Kit Soldar Pasta Resina Flux Malla Desoldar Electronica	1/ 2		
Temporizador Con Función De Ciclado Asimétrico Rca323mb Baw	1/ 1		
Tarjeta dispositivo electrónico	1/ 150		
Soplador aire comprimido aerosol 400 ml grande	1/ 4		
Fuente De Alimentación ATX 500W	1/ 6		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales, previa coordinación. Teléfono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) días hábiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
24/02/2026

Hora de apertura:
10:00:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA"

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 43/26

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: **N° de Lote y/o N° de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.**

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARGAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas según lo detallado en el punto 3, se realizarán en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Ríos 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
------------	---------	-------------	----------

01	Lámpara LED 10W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 10W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	50
02	Lámpara LED 5W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 5W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	50
03	Lámpara LED 15W E27 fría	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 15W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Fría (6500K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	40
04	GU10 15W dicro LEDs cálida	Material: PVC; Tipo de lámpara: AR111 LED; Tono: 3000°K (luz cálida) / 6500°K (luz fría); Zócalo: GU10; Dimerizable: NO; Medidas: Diámetro 11,1cm / Largo 6,3cm	10

05	Panel LED 18W redondo aplique luz cálida	Tecnología de iluminación: LED; Temperatura de color: Cálida (3000K); Potencia: 18W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO;	10
06	Pilas AA x4	Tamaño de la pila: AA; Voltaje nominal: 1.5V; Forma: Cilíndrica; Es recargable: No; Composición: Alcalino; Capacidad de la pila: 1500mAh; Con mercurio: No	30
07	Módulo dimmer variador velocidad ventilador c/ llave corte (tipo Kalop)	Dimensiones: 1 módulo; Capacidad de mando: motores monofásicos 150 watts máx.; Tipo de control Rueda;	20
08	Precinto plástico 5 mm x 200 mm x 100 uni.	Material: Nylon; Dimensiones: Ancho: 5 mm, Largo: 200 mm, Resistencia a la tracción: > 22 kg; Temperatura de trabajo: -40°C a +80°C	2

09	Tecla interruptor para velador color negro	Color: Negro (otros colores pueden estar disponibles) Material: Plástico resistente; Tipo de interruptor: Interruptor simple de un solo polo; Tensión nominal: Depende del fabricante, usualmente para voltajes domésticos (220V o 230V); Corriente nominal: Depende del fabricante, generalmente para corrientes bajas (hasta 6 amperios); Forma: Varía según el modelo (redonda, cuadrada, rectangular); Mecanismo de accionamiento: Botón pulsador o palanca ; Terminales: Contactos metálicos para la conexión del cableado; Montaje: Se instala en la base del portalámparas o en la carcasa del velador; Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los portalámparas y cables de velador	20
10	Enchufe macho interruptor para velador color negro	Color: Negro; Material: Plástico; Tipo de enchufe: Macho a dos polos (fase y neutro); Tipo de interruptor: Interruptor simple de un solo polo; Tensión nominal: 250V; Corriente nominal: 10A; Forma: Rectangular; Mecanismo de accionamiento: Botón pulsador; Terminales: Contactos metálicos para la conexión del cableado; Montaje: Se instala en el extremo del cable del velador; Compatibilidad: Compatible con la mayoría de las tomas de corriente domésticas	20
11	Sensor de movimiento 360° embutir	Material: Plastico; Ángulo de detección: 360°; Color: Blanco; Velocidad de detección de mov: 0.6-1.5m/s.; Altura de instalación: 1.5 - 3.5m.	2
12	Pilas AAA x4 (paquete) (tipo Rayovac)	Tipo AAA (tamaño miniatura estándar) Química Variable (alcalina, zinc-carbono o litio) Voltaje nominal 1.5V por pila Cantidad 4 unidades Dimensiones Diámetro: 10.5 mm, Altura: 44.5 mm Peso Aproximadamente 11 g por pila	20

13	Termocontraible 5 mm; presentación por metro	Material: Termocontraible; Diametro 5mm; Es retardante de fuego: Si.	2
14	Termocontraible 7 mm; presentación por metro	Material: Termocontraible; Diametro 7mm; Es retardante de fuego: Si.	2
15	Alcohol isopropílico 1 lt máxima pureza	Uso: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN; Producto: Alcohol Isopropílico; Cantidad: 1 litro; Concentración: Máxima pureza disponible (generalmente alrededor del 99%); Composición: Isopropanol (alcohol isopropílico) y agua, con una concentración alta de isopropanol; Propiedades: Desinfectante eficaz, evaporación rápida, baja toxicidad, no deja residuos; Aplicaciones: Limpieza y desinfección de superficies, equipos electrónicos, componentes delicados, lentes, dispositivos médicos; Color: Incoloro; Olor: Característico del alcohol isopropílico; Inflamabilidad: Altamente inflamable; Toxicidad: Moderada, debe usarse con precaución.	1
16	Limpia contactos desengrasante aerosol	Uso: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN; Producto: Limpia contactos desengrasante en aerosol; Contenido: Volumen neto de 400 ml; Composición: Mezcla de solventes desengrasantes (como alcohol isopropílico, acetona o hexano), propulsores y posiblemente aditivos para mejorar la limpieza y proteger los componentes electrónicos; Propiedades: Elimina la suciedad, la grasa y los residuos de óxido de los contactos eléctricos, evaporación rápida, no deja residuos, secado rápido; Aplicaciones: Limpieza de contactos eléctricos, conectores, interruptores, placas de circuito impreso (PCB) y otros componentes electrónicos; Color: Incoloro o ligeramente amarillo; Olor: Característico del solvente utilizado; Inflamabilidad: Altamente inflamable; Toxicidad:	3

17	Sensor de movimiento 180° 1200W 220V de exterior LED jardín	Tipo: Sensor de movimiento 180°; Uso: Iluminación exterior; Capacidad: 1200W; Voltaje: 220V; Material: Específico del fabricante; Características: Compatible con luces LED, ángulo de detección de 180°; Aplicaciones: Jardines y áreas exteriores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	2
18	Guante electricidad dieléctrico 2500V (tipo Glovex)	Tipo: Glovex; Uso: Protección eléctrica; Material: Dielectrico; Forma: Guante; Color: No especificado; Características: Resistente a 2500V; Aplicaciones: Trabajos eléctricos con riesgo de descargas eléctricas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	1
19	Gas Freon R22 Necton Garrafa X 13.6kg	Material:R22 - Gas Inco ; Color del contenedor: Verde; Peso: 13,6kg; Uso:Equipos de refrigeración ; Tipo: Gas; tipo de contenedor: Cilindro.	1
20	Cable Taller 4x2.5 Mm Rollo X 50 Mts Tipo Tpr Electro Cable	Tipo: Cable bipolar; Calibre: 4 x 2,5 mm ² (cuatro conductores de 2,5 milímetros cuadrados cada uno); Tensión nominal: Depende del fabricante, usualmente para voltajes domésticos e industriales (300V o 500V); Conductores: 4 (fases, neutro y ti; Cubierta exterior: Material flexible, resistente a la abrasión y al impacto (puede ser PVC o goma); Temperatura máxima de trabajo: Depende del fabricante, pero generalmente alrededor de 60°C - 75°C	1

21	Luz de Emergencia con batería recargable blanca 45 led	Voltaje: 220V.Funciona a Batería recargable.Su batería tarda 24 h en cargarse.Flujó luminoso máximo de 115lm.Confeccionada con poliestireno.Tiene encendido automático.	6
22	Kit Soldar Pasta Resina Flux Malla Desoldar Electronica	Contactflux Gel en jeringa de 10cc. Delta. 1 - Pasta para Soldar Pote 150g. 1 - Resina de limpieza, para mantenimiento de soldadores 50g. Delta. 1 - Decapante 5 cc. 1 - Estaño en pasta Pote 50 g.	2
23	Temporizador Con Función De Ciclado Asimétrico Rca323mb Baw	Tipo de tecnología Analógico Voltaje nominal 220V Corriente nominal 8 A - Frecuencia 50/60Hz Tiempo mínimo - Tiempo máximo 100 ms - 100 días.- Cantidad de programas 2- Cantidad máxima de programaciones de encendido 2-Cantidad máxima de programaciones de apagado 1-Modos de operación Ciclado asimétrico Apto para montaje en riel DIN.	1
24	Tarjeta dispositivo electrónico	Material:PVC; Tipo:Electronico; Color: Blanco; Interior: Chip; Compuesto exterior: Banda magnetica	150

25	Soplador aire comprimido aerosol 400 ml grande	Tipo: Soplador de aire comprimido en aerosol Tamaño: 400 ml (grande); Contenido: Gas propelente (generalmente difluoroetano o nitrógeno); Presión: Depende del fabricante, generalmente entre 4 y 7 bares; Caudal: Depende del fabricante, generalmente entre 2 y 4 m ³ /min	4
26	Fuente De Alimentación ATX 500W	Tipo: Fuente de alimentación ATX; Uso: Suministro de energía ; Potencia: 500W; Ventilación: Cooler de 80 mm; Conectores: 2 x SATA, 2 x Molex (IDE), 1 x Mother 20+4 pines; Características: Alta eficiencia, compatible con ATX, diseño silencioso; Aplicaciones: Equipos uso doméstico o comercial; Cumplimiento: Cumple con los estándares internacionales de calidad y seguridad eléctrica.	6