



Año de la Grandeza Argentina
ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 6/4/2026
N° SOLICITUD: 79 /26
EX-2026-30476323- -APN-HTF#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Lámpara LED 10W E27 cálida	1/ 50		
Lámpara LED 5W E27 cálida	1/ 20		
Lámpara LED 15W E27 cálida	1/ 40		
Lámpara LED 15W E27 fría	1/ 20		
Cinta aisladora PVC negra x 20 m	1/ 3		
GU10 15W dicro LEDs cálida	1/ 6		
Panel LED 12W redondo aplique luz cálida	1/ 20		
Panel LED 18W redondo aplique luz cálida	1/ 20		
Panel LED 24W redondo aplique luz cálida	1/ 8		
Pilas AA x4	1/ 30		
Módulo dimmer variador velocidad ventilador c/ llave corte (tipo Kalop)	1/ 10		
Cable de velador bipolar de 1 mm (negro)	1/ 8		
Tecla interruptor para velador color negro	1/ 15		
Portalámpara 3 piezas negro rosca E27 (para velador)	1/ 6		
Sensor de movimiento 360° embutir	1/ 2		
Pilas AAA x4 (paquete) (tipo Rayovac)	1/ 30		
Zócalo flexible para tubo LED	1/ 15		
Contactador para capacitor 16 Kvar bobina 220V (tipo Schneider)	1/ 1		
Sensor de movimiento 180° 1200W 220V de exterior LED jardín	1/ 4		
Guante electricidad dieléctrico 2500V (tipo Glovex)	1/ 1		
Lámpara LEDs 80W rosca E40 luz día	1/ 3		
Tarjeta dispositivo electrónico	1/ 100		
Temporizador Con Función De Ciclado Asimétrico Rca323mb Baw	1/ 1		
Kit Soldador de Estaño Eléctrico 60w Tipo Lápiz Temperatura Ajustable Genérica	1/ 1		
Capacitor caramelo permanente 1.5 uf para ventilador de techo	1/ 15		
Termostato De Ambiente Digital No Programable Carrier	1/ 1		
Zocalo GU10 para led 15w - 220v para dicroica x 10 (tipo Macro Led)	1/ 2		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales, previa coordinación. Teléfono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) dias habiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 dias.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
08/04/2026

Hora de apertura:
10:00:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA"

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 79/26

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***N° de Lote y/o N° de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas según lo detallado en el punto 3, se realizarán en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Ríos 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
------------	----------	-------------	----------

01	Lámpara LED 10W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 10W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	50
02	Lámpara LED 5W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 5W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	20
03	Lámpara LED 15W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 15W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	40
04	Lámpara LED 15W E27 fría	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 15W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Fría (6500K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	20

05	Cinta aisladora PVC negra x 20 m	Material: Vinilo/PVC; Rango de temperatura: -7 a 90 ° C; Medidas: 19mm x 18m aprox.	3
06	GU10 15W dicro LEDs cálida	Material: PVC; Tipo de lámpara: AR111 LED; Tono: 3000°K (luz cálida) / 6500°K (luz fría);Zócalo: GU10; Dimerizable: NO; Medidas: Diámetro 11,1cm / Largo 6,3cm	6
07	Panel LED 12W redondo aplique luz cálida	Tecnología de iluminación: LED; Temperatura de color: Cálida (3000K); Potencia: 12W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO;	20
08	Panel LED 18W redondo aplique luz cálida	Tecnología de iluminación: LED; Temperatura de color: Cálida (3000K); Potencia: 18W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO;	20

09	Panel LED 24W redondo aplique luz cálida	Tecnología de iluminación: LED; Temperatura de color: Cálida (3000K); Potencia: 24W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO;	8
10	Pilas AA x4	Tamaño de la pila: AA; Voltaje nominal: 1.5V; Forma: Cilíndrica; Es recargable: No; Composición: Alcalino; Capacidad de la pila: 1500mAh; Con mercurio: No	30
11	Módulo dimmer variador velocidad ventilador c/ llave corte (tipo Kalop)	Dimensiones: 1 módulo; Capacidad de mando: motores monofásicos 150 watts máx.; Tipo de control Rueda;	10
12	Cable de velador bipolar de 1 mm (negro)	Tipo: Cable bipolar; Calibre: 1 mm ² (milímetros cuadrados); Color: Negro; Conductores: 2 (fase y neutro); Material del conductor: Generalmente cobre estañado; Aislamiento: Normalmente PVC (cloruro de polivinilo)	8

13	Tecla interruptor para velador color negro	Color: Negro (otros colores pueden estar disponibles) Material: Plástico resistente; Tipo de interruptor: Interruptor simple de un solo polo; Tensión nominal: Depende del fabricante, usualmente para voltajes domésticos (220V o 230V); Corriente nominal: Depende del fabricante, generalmente para corrientes bajas (hasta 6 amperios); Forma: Varía según el modelo (redonda, cuadrada, rectangular); Mecanismo de accionamiento: Botón pulsador o palanca ; Terminales: Contactos metálicos para la conexión del cableado; Montaje: Se instala en la base del portalámparas o en la carcasa del velador; Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los portalámparas y cables de velador	15
14	Portalámpara 3 piezas negro rosca E27 (para velador)	Tipo: Portalámpara; Uso: Iluminación; Cantidad: 3 piezas; Color: Negro; Rosca: E27; Material: Plástico resistente; Características: Rosca estándar E27, diseño duradero, fácil de instalar; Aplicaciones: Uso residencial y comercial para lámparas con rosca E27; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	6
15	Sensor de movimiento 360° embutir	Material: Plastico; Ángulo de detección: 360°; Color: Blanco; Velocidad de detección de mov: 0.6-1.5m/s.; Altura de instalación: 1.5 - 3.5m.	2
16	Pilas AAA x4 (paquete) (tipo Rayovac)	Tipo AAA (tamaño miniatura estándar) Química Variable (alcalina, zinc-carbono o litio) Voltaje nominal 1.5V por pila Cantidad 4 unidades Dimensiones Diámetro: 10.5 mm, Altura: 44.5 mm Peso Aproximadamente 11 g por pila	30

17	Zócalo flexible para tubo LED	Uso: ILUMINACIÓN LED; Producto: Zócalo flexible para tubo LED; Material: PVC flexible; Tipo de montaje: Adhesivo o atornillado; Compatibilidad: Compatible con tubos LED estándar de [inserta el diámetro del tubo]; Aplicaciones: Instalaciones de iluminación LED en interiores y exteriores; Características adicionales: Resistente al agua, duradero y fácil de instalar.	15
18	Contactador para capacitor 16 Kvar bobina 220V (tipo Schneider)	Tipo: Contactador para capacitor; Uso: Control y conexión de capacitores; Dimensiones: Estándar (específico del modelo); Material: Componentes eléctricos y carcasas de plástico/metal; Características: Capacidad de 16 Kvar, bobina de 220V, alta durabilidad, baja pérdida de energía; Aplicaciones: Sistemas de corrección de factor de potencia, instalaciones eléctricas industriales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	1
19	Sensor de movimiento 180° 1200W 220V de exterior LED jardín	Tipo: Sensor de movimiento 180°; Uso: Iluminación exterior; Capacidad: 1200W; Voltaje: 220V; Material: Específico del fabricante; Características: Compatible con luces LED, ángulo de detección de 180°; Aplicaciones: Jardines y áreas exteriores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	4
20	Guante electricidad dieléctrico 2500V (tipo Glovex)	Tipo: Glovex; Uso: Protección eléctrica; Material: Dielectrico; Forma: Guante; Color: No especificado; Características: Resistente a 2500V; Aplicaciones: Trabajos eléctricos con riesgo de descargas eléctricas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	1

21	Lámpara LEDs 80W rosca E40 luz día	Tecnología de iluminación: LED;Color de la luz: Día; Forma: Globo; Potencia: 80 W; Tipo de rosca: E40	3
22	Tarjeta dispositivo electrónico	Material:PVC; Tipo:Electronico; Color: Blanco; Interior: Chip; Compuesto exterior: Banda magnetica	100
23	Temporizador Con Función De Ciclado Asimétrico Rca323mb Baw	Tipo de tecnología Analógico Voltaje nominal 220V Corriente nominal 8 A - Frecuencia 50/60Hz Tiempo mínimo - Tiempo máximo 100 ms - 100 días.- Cantidad de programas 2- Cantidad máxima de programaciones de encendido 2-Cantidad máxima de programaciones de apagado 1-Modos de operación Ciclado asimétrico Apto para montaje en riel DIN.	1
24	Kit Soldador de Estaño Eléctrico 60w Tipo Lápiz Temperatura Ajustable Genérica	Contactflux Gel en jeringa de 10cc. Delta. 1 - Pasta para Soldar Pote 150g. 1 - Resina de limpieza, para mantenimiento de soldadores 50g. Delta. 1 - Decapante 5 cc. 1 - Estaño en pasta Pote 50 g.Modelo: Kit Cautín Soldador 60w ,voltaje:220V;Otros:Tipo de soldador eléctrico Lápiz;Potencia:60 W;Diámetro del electrodo 10 mm; Material de la punta:Cobre; Con punta removible:Sí; Incluye soporte:Sí; Temperatura máxima 450 °C	1

25	Capacitor caramelo permanente 1.5 uf para ventilador de techo	Capacidad: 1.5 microfaradios (μ F); Voltaje: 400 voltios (V); Tipo: Permanente; Tecnología: Seco, autorregenerable, ecológico, de bajas pérdidas;Dieléctrico: Polipropileno metalizado;Encapsulado: Resina elástica.	15
26	Termostato De Ambiente Digital No Programable Carrier	Tipo: Termostato de ambiente digital no programable; 2 Etapas de Calor / 1 Etapa de Frío; Apto para sistemas de Bomba de calor o calefacción por Gas; No programable; Terminales B & O separados; Indicador de cambio de filtro; Retardo de ciclo corto de compresor configurable; Tiempo mínimo de funcionamiento de compresor configurable; Alimentación 24V o 2 baterías (AAA).	1
27	Zocalo GU10 para led 15w - 220v para dicroica x 10 (tipo Macro Led)	Tipo: Zocalo, Color: Blanco; Voltaje: 220v; Material: Ceramica; Corriente: 4 A max - 50/60Hz	2