



Año de la Grandeza Argentina
ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 6/4/2026
 N° SOLICITUD: 80 /26
 EX-2026-30488807- -APN-HTF#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
 Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MEDIO CUERPO FV (Cabeza corta estándar) Estría fina	1/ 5		
MEDIO CUERPO FV (Cabeza larga estándar) Estría fina	1/ 5		
VÁLVULAS DE 1/2 GOMA	1/ 20		
CUERITO DE 1/2 CÓNICO TIPO PIAZZA	1/ 40		
CUERITO DE 3/4 CÓNICO TIPO PIAZZA	1/ 10		
OBTURADORES TIPO COPITA DE SILICONA	1/ 10		
Flexible 40 para sanitario	1/ 3		
Flexible 35 para sanitarios	1/ 3		
Fuelle corto de silicona (Tipo CIRINO)	1/ 7		
Fuelle largo de goma (Tipo Gonrem)	1/ 7		
Flor de ducha de 1/2 (Tipo LATYN PLAST)	1/ 7		
Pegamento H3 mediano	1/ 3		
Cáñamo plomería	1/ 1		
Teflón 1/2 alta densidad	1/ 3		
Teflón 3/4 alta densidad	1/ 3		
GRIFERÍA DE LAVATORIO CILÍNDRICO TIPO FV CALIFORNIA 207/17	1/ 2		
Termocupla Calefón Termotanque Soporte Roscado 1100mm 110cm	1/ 3		
Termocupla Calefón Termotanque Soporte Liso 1100mm 110cm	1/ 3		
Termocupla Calefón Termotanque Soporte Roscado 800mm 80cm	1/ 3		
Termocupla Calefón Termotanque Soporte Liso 800mm 80cm	1/ 3		
Grasa Grafitada x 1KG	1/ 1		
Abrazadera De 3/4 Pulgada, Acero Inoxidable 16 A 25 Mm	1/ 3		
Abrazadera De 1/2 Pulgada, Acero Inoxidable 12 A 20 Mm	1/ 3		
Abrazadera De 1 Pulgada, Acero Inoxidable 20 A 32 Mm	1/ 3		
REPUESTO O'RING /8 x 2.4 (Tipo FV 0100/49.1-D5)	1/ 20		
REPUESTO O'RING D/16.59 X 1.78 (Tipo FV 0103/15.11-D)	1/ 15		
REPUESTO VÁLVULA DE GOMA (Tipo 0451/15.16 RD50)	1/ 5		
Repuesto Vástago Transferencia De Ducha Std (Tipo FV 0103.12B.0)	1/ 5		
Flor De Ducha Lluvia Tipo Pomba Antisarro Articulada Cromado Baño	1/ 4		
Masilla Vidriero Para Sanitarios 500g Super	1/ 5		
Asiento Para Inodoro Ferrum Trafal TSX De HDF Con Forma Redonda Blanco Lisa	1/ 10		
Buje De Goma Para Transferencia Lluvia (Tipo Piazza)	1/ 5		
Sopapa Desague Pvc Lavatorio Cocina Bacha 5cm 50mm	1/ 4		
Repuesto Cabezal Transferencia Bidet (Tipo Fv - 0294.18b.0 N)	1/ 4		
Arandela De Ajuste Plástico P/tapa de deposito de agua para baño	1/ 4		
Descarga Lavatorio Pileta Lavadero Flexible Blanco Plástico 40mm	1/ 7		

Grifería Para Ducha C/transferencia Acabado Brillante Color Cromo	1/	3		
Grifo de cocina doble comando Arizona acabado cromado (Tipo FV -Plus 0413/B1P)	1/	2		
Sopapa Plastica Para Lavatorio De 40mm Blanco	1/	7		
Mochila Para Inodoro Deposito Baño Colgar Andina (Tipo Ferrum)	1/	5		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:			

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales , previa coordinación. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) dias habiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
08/04/2026

Hora de apertura:
10:10:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA"

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 80/26

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: **N° de Lote y/o N° de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.**

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL **LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCHAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.**

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas según lo detallado en el punto 3, se realizarán en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Ríos 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
------------	----------	-------------	----------

01	MEDIO CUERPO FV (Cabeza corta estándar) Estría fina	Uso: repuesto lavatorio; Tipo: medio cuerpo; Estría fina con cabeza corta estandar; Presentación: por unidad; Tipo: FV	5
02	MEDIO CUERPO FV (Cabeza larga estándar) Estría fina	Uso: repuesto lavatorio; Tipo: medio cuerpo; Estría fina con cabeza larga estandar; Presentación: por unidad Tipo FV	5
03	VÁLVULAS DE 1/2 GOMA	Tipo: Válvula de 1/2" con goma; Uso: Para controlar el flujo de líquidos o gases en sistemas de tuberías; Material: Cuerpo de acero inoxidable, latón o PVC con componentes internos de goma; Conexión: Roscada hembra de 1/2" en ambos extremos; Tamaño: 1/2" de diámetro; Funcionamiento: Operación manual mediante un volante o una palanca; Características: Diseño robusto y duradero, resistente a la corrosión y al desgaste, sellado de goma para asegurar un cierre hermético; Aplicaciones: Ampliamente utilizado en sistemas de fontanería, sistemas de riego, industrias químicas, petroquímicas y de procesamiento de alimentos; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en	20
04	CUERITO DE 1/2 CÓNICO TIPO PIAZZA	Uso: repuesto griferia; Tipo 1/2 conico TIPO Piazza;	40

05	CUERITO DE 3/4 CÓNICO TIPO PIAZZA	Uso: repuesto griferia; Tipo 3/4 conico TIPO Piazza;	10
06	OBTURADORES TIPO COPITA DE SILICONA	Tipo: Obstradores tipo copita de silicona; Material: Silicona de alta calidad; Forma: Copita; Función: Sellado de orificios o agujeros; Resistencia: A temperatura, productos químicos y envejecimiento; Aplicaciones: Fontanería, carpintería, bricolaje, aplicaciones industriales; Instalación: Fácil; Reutilizable: Sí; Cumplimiento: Estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en diferentes tamaños según necesidades.	10
07	Flexible 40 para sanitario	Tipo: Flexible de 40 cm para sanitario; Uso: Conectar el suministro de agua al sanitario; Material: Acero inoxidable trenzado con núcleo de goma EPDM (Etileno Propileno Dieno Monómero); Conexión: Rosca hembra de 1/2" en un extremo y conexión a tanque sanitario en el otro extremo; Tamaño: 40 cm de longitud; Funcionamiento: Permite la conexión flexible y segura del suministro de agua; Características: Alta resistencia a la presión, resistente a la corrosión, flexible y fácil de instalar, hermético y seguro; Aplicaciones: Instalaciones de sanitarios en baños residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las	3
08	Flexible 35 para sanitarios	Tipo: Flexible de 40 cm para sanitario; Uso: Conectar el suministro de agua al sanitario; Material: Acero inoxidable trenzado con núcleo de goma EPDM (Etileno Propileno Dieno Monómero); Conexión: Rosca hembra de 1/2" en un extremo y conexión a tanque sanitario en el otro extremo; Tamaño: 40 cm de longitud; Funcionamiento: Permite la conexión flexible y segura del suministro de agua; Características: Alta resistencia a la presión, resistente a la corrosión, flexible y fácil de instalar, hermético y seguro; Aplicaciones: Instalaciones de sanitarios en baños residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las	3

09	Fuelle corto de silicona (Tipo CIRINO)	Tipo: Fuelle corto de silicona (CIRINO); Material: Silicona de alta calidad; Longitud: Corto, varía según el modelo específico; Diámetro: Varía según el modelo específico; Resistencia: Alta resistencia a la temperatura, corrosión, productos químicos y desgaste; Flexibilidad: Flexible y elástico para adaptarse a diferentes aplicaciones; Aplicaciones: Ampliamente utilizado en aplicaciones industriales, automotrices, médicas y domésticas donde se requiere un sellado hermético y duradero; Características: Fabricado con silicona de alta calidad para garantizar un rendimiento confiable y duradero; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según	7
10	Fuelle largo de goma (Tipo Gonrem)	Tipo: Fuelle largo de goma (Gonrem); Material: Goma de alta calidad; Longitud: Largo, varía según el modelo específico; Diámetro: Varía según el modelo específico; Resistencia: Alta resistencia al desgaste, impacto y deformación; Flexibilidad: Flexible para adaptarse a diferentes aplicaciones y movimientos; Aplicaciones: Ampliamente utilizado en maquinaria industrial, sistemas de transporte, vehículos y aplicaciones donde se requiere una protección contra polvo, suciedad, líquidos y otros contaminantes; Características: Fabricado con goma de alta calidad para garantizar un rendimiento confiable y duradero; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las	7
11	Flor de ducha de 1/2 (Tipo LATYN PLAST)	Tipo: Flor de ducha de 1/2" (Latyn Plast); Material: Plástico de alta calidad; Conexión: Rosca hembra de 1/2"; Características: Diseño ergonómico, fácil de instalar y limpiar; Funcionalidad: Proporciona una distribución uniforme del agua para una experiencia de ducha placentera; Aplicaciones: Instalaciones de baños residenciales y comerciales; Compatibilidad: Compatible con sistemas de fontanería estándar de 1/2"; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	7
12	Pegamento H3 mediano	Tipo: Pegamento H3 mediano; Uso: Adhesivo para uniones de medianas resistencias en madera y otros materiales; Características: Resistente a la humedad y al agua, adecuado para uso en interiores y exteriores; Tiempo de secado: Tiempo de fraguado medio; Aplicación: Ideal para ensamblaje de muebles, carpintería y trabajos de bricolaje; Compatibilidad: Apto para diversos tipos de madera y materiales porosos; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables;	3

13	Cáñamo plomería	Material: Cáñamo; Uso: Plomería; Aplicaciones: Sellado de roscas y conexiones en tuberías de fontanería; Propiedades: Fibra natural tratada para resistir la humedad y proporcionar un sellado hermético; Compatibilidad: Adecuado para una variedad de fluidos y aplicaciones de fontanería; Resistencia: Capaz de soportar presiones y temperaturas típicas en sistemas de fontanería residencial y comercial; Embalaje: Disponible en rollos o madejas, generalmente vendido junto con pasta para roscar; Uso: Se utiliza comúnmente en combinación con pasta para roscar para asegurar un sellado seguro y duradero en conexiones de tuberías.	1
14	Teflón 1/2 alta densidad	Material: Teflón; Tamaño: 1/2 pulgada; Densidad: Alta; Temperatura de trabajo: Resistente a temperaturas extremas, hasta aproximadamente 260°C (500°F); Propiedades: No pegajoso, resistente a la corrosión, baja fricción; Aplicaciones: Sellado de roscas y conexiones en sistemas de fontanería y tuberías, proporcionando un sellado hermético y duradero; Compatibilidad: Compatible con una amplia gama de productos químicos y fluidos, incluyendo solventes, ácidos y bases; Cumplimiento: Cumple con estándares de calidad y seguridad para aplicaciones industriales y comerciales; Embalaje: Disponible en rollos, cintas o láminas según las necesidades del usuario.	3
15	Teflón 3/4 alta densidad	Material: Teflón; Tamaño: 3/4 pulgada; Densidad: Alta; Temperatura de trabajo: Resistente a temperaturas extremas, hasta aproximadamente 260°C (500°F); Características: Material no pegajoso, resistente a la corrosión y al desgaste, con propiedades de baja fricción; Aplicaciones: Ideal para su uso en sistemas de fontanería y tuberías para sellado de roscas y conexiones, proporcionando un sellado hermético y duradero; Compatibilidad: Compatible con una amplia gama de productos químicos y fluidos, incluidos solventes, ácidos y bases; Seguridad: Cumple con los estándares de calidad y seguridad para su uso en aplicaciones industriales y comerciales; Embalaje: Disponible en rollos, cintas o láminas según las necesidades del	3
16	GRIFERÍA DE LAVATORIO CILÍNDRICO TIPO FV CALIFORNIA 207/17	Uso: grifería lavatorio; Material: metal acabado cromado; tres agujeros, sobre mesada, doble comando; Tipo: FV CALIFORNIA 207/17	2

17	Termocupla Calefón Termotanque Soporte Roscado 1100mm 110cm	USO: SEGURIDAD DE ARTEFACTOS A GAS; Tipos de electrodomésticos compatibles: TERMOTANQUES,COCINAS Y CALEFONES; TAMAÑO: 110CM	3
18	Termocupla Calefón Termotanque Soporte Liso 1100mm 110cm	USO: SEGURIDAD DE ARTEFACTOS A GAS; Tipos de electrodomésticos compatibles: TERMOTANQUES,COCINAS Y CALEFONES; TAMAÑO: 110CM	3
19	Termocupla Calefón Termotanque Soporte Roscado 800mm 80cm	USO: SEGURIDAD DE ARTEFACTOS A GAS; Tipos de electrodomésticos compatibles: TERMOTANQUES,COCINAS Y CALEFONES; TAMAÑO: 80CM	3
20	Termocupla Calefón Termotanque Soporte Liso 800mm 80cm	USO: SEGURIDAD DE ARTEFACTOS A GAS; Tipos de electrodomésticos compatibles: TERMOTANQUES,COCINAS Y CALEFONES; TAMAÑO: 80CM;	3

21	Grasa Grafitada x 1KG	<p>Uso: LUBRICACIÓN; Producto: Grasa grafitada; Cantidad: 1 kg; Tipo de grasa: Grasa grafitada; Propiedades: Contiene partículas de grafito que proporcionan una lubricación sólida y duradera, resistente a la oxidación, protección contra la corrosión; Aplicaciones: Aplicaciones industriales donde se requiere una lubricación duradera y resistente, rodamientos, cadenas, engranajes; Color: Generalmente gris oscuro o negro debido a la presencia de grafito; Temperatura de trabajo: -20°C a 200°C (aproximadamente).</p>	1
22	Abrazadera De 3/4 Pulgada, Acero Inoxidable 16 A 25 Mm	<p>Nombre: Abrazadera; Tamaño: 3/4 pulgada (aproximadamente 16 a 25 mm de diámetro); Material: Acero inoxidable; Uso: Para sujetar y asegurar tuberías, cables u otros objetos con un diámetro de 16 a 25 mm; Características: Construcción robusta de acero inoxidable que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad; Diseño: Abrazadera de tipo ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de diámetro dentro del rango especificado; Aplicaciones: Adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores en sistemas de fontanería, instalaciones eléctricas, automoción y otras aplicaciones industriales; Instalación: Fácil de instalar con herramientas comunes como llaves inglesas o destornilladores; Embalaje: Disponible</p>	3
23	Abrazadera De 1/2 Pulgada, Acero Inoxidable 12 A 20 Mm	<p>Nombre: Abrazadera; Tamaño: 1/2 pulgada (aproximadamente 12 a 20 mm de diámetro); Material: Acero inoxidable; Uso: Para sujetar y asegurar tuberías, cables u otros objetos con un diámetro de 12 a 20 mm; Características: Construcción robusta de acero inoxidable que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad; Diseño: Abrazadera de tipo ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de diámetro dentro del rango especificado; Aplicaciones: Adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores en sistemas de fontanería, instalaciones eléctricas, automoción y otras aplicaciones industriales; Instalación: Fácil de instalar con herramientas comunes como llaves inglesas o destornilladores; Embalaje: Disponible</p>	3
24	Abrazadera De 1 Pulgada, Acero Inoxidable 20 A 32 Mm	<p>Nombre: Abrazadera; Tamaño: 1 pulgada (aproximadamente 20 a 32 mm de diámetro); Material: Acero inoxidable; Uso: Para sujetar y asegurar tuberías, cables u otros objetos con un diámetro de 20 a 32 mm; Características: Construcción robusta de acero inoxidable que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad; Diseño: Abrazadera de tipo ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de diámetro dentro del rango especificado; Aplicaciones: Adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores en sistemas de fontanería, instalaciones eléctricas, automoción y otras aplicaciones industriales; Instalación: Fácil de instalar con herramientas comunes como llaves inglesas o destornilladores; Embalaje: Disponible</p>	3

25	REPUESTO O'RING /8 x 2.4 (Tipo FV 0100/49.1-D5)	Tipo: Repuesto O'Ring; Dimensiones: 8 x 2.4 mm; Modelo: TIPO Fv 0100/49.1-D5; Material: Varía según el modelo, comúnmente caucho o silicona; Uso: Sellado en aplicaciones hidráulicas y neumáticas; Características: Alta resistencia al desgaste, a la temperatura y a los productos químicos; Aplicaciones: Equipos de fontanería, maquinaria industrial, sistemas automotrices; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	20
26	REPUESTO O'RING D/16.59 X 1.78 (Tipo FV 0103/15.11-D)	Tipo: Repuesto O'Ring; Dimensiones: 16.59 x 1.78 mm; Modelo: TIPO Fv 0103/15.11-d; Material: Varía según el modelo, comúnmente caucho o silicona; Uso: Sellado en aplicaciones hidráulicas y neumáticas; Características: Alta resistencia	15
27	REPUESTO VÁLVULA DE GOMA (Tipo 0451/15.16 RD50)	Tipo: Repuesto válvula de goma; Modelo: TIPO 0451/15.16 Rd50; Material: Goma de alta calidad; Uso: Control y regulación de flujo en aplicaciones hidráulicas y neumáticas; Características: Alta resistencia al desgaste, a la temperatura y a los productos químicos; Aplicaciones: Equipos de fontanería,	5
28	Repuesto Vástago Transferencia De Ducha Std (Tipo FV 0103.12B.0)	Tipo: Repuesto Fv Vastago Transferencia De Ducha; Uso: Para transferencia de agua en duchas; Dimensiones: Estándar (modelo 0103.12b.0); Material: Metal resistente; Características: Duradero, fácil de instalar, diseño preciso; Aplicaciones: Sistemas de ducha; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	5

29	Flor De Ducha Lluvia Tipo Pomba Antisarro Articulada Cromado Baño	Tipo: Flor de ducha lluvia; Uso: Baño; Características: Tipo pomba, articulada, acabado cromado, tecnología antisarro; Material: Específico del fabricante (generalmente acero inoxidable o plástico cromado); Aplicaciones: Uso en duchas para un flujo de agua tipo lluvia; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	4
30	Masilla Vidriero Para Sanitarios 500g Super	Tipo: Masilla vidriero para sanitarios; Uso: Sellado y fijación en instalaciones de sanitarios; Peso: 500g; Características: Alta adherencia, resistente al agua y a productos químicos, secado rápido; Aplicaciones: Instalaciones de baños y sanitarios; Cumplimiento: Cumple con estándares de calidad para productos de sellado.	5
31	Asiento Para Inodoro Ferrum Trafal TSX De HDF Con Forma Redonda Blanco Lisa	Tipo: Asiento para inodoro; Uso: Inodoro modelo Ferrum Trafal TSX; Material: HDF (High-Density Fiberboard); Forma: Redondo; Color: Blanco; Características: Superficie lisa, diseño ergonómico y duradero; Aplicaciones: Instalaciones en baños residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	10
32	Buje De Goma Para Transferencia Lluvia (Tipo Piazza)	Tipo: Buje de goma; Uso: Transferencia de agua de lluvia; Tipo: Piazza; Material: Goma resistente; Características: Alta durabilidad, resistencia a la intemperie; Aplicaciones: Sistemas de drenaje y transferencia de agua; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	5

33	Sopapa Desague Pvc Lavatorio Cocina Bacha 5cm 50mm	USO: Descarga de agua; Sopapa Desague Para Lavatorio 50mm	4
34	Repuesto Cabezal Transferencia Bidet (Tipo Fv - 0294.18b.0 N)	Uso: Paso de agua;Cabezal Transferencia Bidet 0294.18B.0 N Fv Estria Fina; Material: Metal resistente; Características: Duradero, fácil de instalar, diseño preciso; Aplicaciones: Sistemas de bidet; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	4
35	Arandela De Ajuste Plástico P/tapa de deposito de agua para baño	Usos: sosten de tapara exterior de deposito pared; Material: Plastico; Tipo: Autoajustable;	4
36	Descarga Lavatorio Pileta Lavadero Flexible Blanco Plástico 40mm	USO: Tubo de plástico anillado para conexión de desagüe de lavatorio. Su diseño y flexibilidad permite adaptar su forma a las necesidades de la instalación; Diámetro: 40mm; Longitud: 540 mm.	7

37	Grifería Para Ducha C/transferencia Acabado Brillante Color Cromo	Uso: grifería Ducha; Material: metal acabado cromado; Forma: Redonda; Ancho x Altura: 5.4 cm x 1.15 m; Diámetro: 5,4 cm; Tipo de instalación: De pared; Es fija: Sí	3
38	Grifo de cocina doble comando Arizona acabado cromado (Tipo FV Plus 0413/B1P)	Uso: Grifería Cocina; Material: metal acabado cromado; Tipo de cierre: Compresión; Tipo de mango: Cilíndrico; Altura máxima: 21,7 cm; Altura de caída de agua: 17,9 cm; Diámetro del hueco de instalación: 3 cm; Tipo de control de la canilla: Doble comando; Lugar de colocación: Mesada	2
39	Sopapa Plastica Para Lavatorio De 40mm Blanco	USO: Descarga de agua; Sopapa Desague Para Lavatorio 40mm	7
40	Mochila Para Inodoro Deposito Baño Colgar Andina (Tipo Ferrum)	Tipo: Mochila Universal De Colgar Para Inodoro Corto Deposito Baño; Material: Porcelana; Modelo: Andina; Color: Blanco; Capacidad en volumen: 9 L; Dimensiones: Altura x Ancho x Profundidad 39 cm x 51.6 cm x 16.5 cm; Tipo de mochila para inodoro: Mochila para inodoro; Tipo de descarga: Simple	5