



Año de la Grandeza Argentina
ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 6/4/2026
 N° SOLICITUD: 81 /26
 EX-2026-30497406- -APN-HTF#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
 Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Cinta de Papel x 60 mm x 50MT	1/ 1		
Cinta de Papel x 3,5mm x 50MT	1/ 1		
Enduido al Agua 10Lts	1/ 3		
Entonador Pomo 120 C.C Ciano	1/ 5		
Espátula 5CM	1/ 4		
Espátula 8CM	1/ 4		
Rodillo de Lana Grande de 23 cm	1/ 10		
Rodillos Chicos de 10 cm de ancho	1/ 10		
Latex x 20 Lts Interior Satinado Blanco	1/ 4		
Latex x 20 Lts Cielorraso Blanco	1/ 4		
Sintético Blanco Semi Brillo x 4Lts	1/ 1		
Sintético Marrón Tabaco Satinado x 4Lts	1/ 1		
Sintético Negro Brillante x 4Lts	1/ 1		
Tornillo T1 Auto perforante 8 X 1/2 Caja por 1.000	1/ 1		
Clavos Punta París 1 Pulgada por 1KG	1/ 1		
Clavos Cabeza Perdida 2 Pulgadas por 1KG	1/ 1		
5 Puntas PH2 x 50MM H 1/4 Alto Impacto (Tipo Milwaukee 48-32-4602)	1/ 2		
Tornillos T2 para Madera 1 ½ Negros Punta Aguja	1/ 100		
Fastix Cartucho Transparente	1/ 3		
Fastix Cartucho Blanco	1/ 6		
Lubricante Antioxidante en Aerosol 5.5 fl oz (Tipo WD-40)	1/ 4		
Pegamento (Tipo Poxipol Dos Componentes)	1/ 3		
Membrana Auto Adhesiva 25 CM x 10MTS	1/ 3		
Adhesivo (Tipo Klaukol) x 25KG para Cerámico	1/ 2		
Masilla para Madera Color Roble 200 G (Tipo Maderín)	1/ 2		
Hoja de Sierra de Arco 24 Dientes	1/ 10		
Membrana Líquida x 20 Lt Color Teja	1/ 1		
Pastina Blanca para Pisos por KG	1/ 2		
Yeso Tipo París por 10 KG	1/ 1		
Masilla Plástica Autos 1 KG + Endurecedor	1/ 2		
Pintura en Aerosol (Blanco Brillante)	1/ 15		
Electrodo Rutilico 6013 de 2.5 x KG	1/ 1		
Cinta Correa para Cortina Super Reforzada 100 Metros 24 mm	1/ 1		
Masilla Placas de Yeso Durlock 10kg	1/ 3		
Placas de Durlock 9 mm	1/ 10		
Solera 35mm x 2.60mts	1/ 30		
Molduras Interior 3x3 Cm x Metro	1/ 60		
Pack Montante 12u Durlock 34 x 35 x 2600mm	1/ 2		
Cinta Peligro Doble Faz Seguridad Calidad Rollo 200 Mts	1/ 2		
Riel europeo R14 reforzado para cortinas de 1,80 mts	1/ 10		
Manija tirador perilla puerta/cajón	1/ 20		
Disco corte std metal 4 1/2 115x1,0mm (tipo Bosch)	1/ 20		
Guantes moteados de trabajo reforzado	1/ 40		

Latex x 20 Lts Exterior Color blanco	1/	2		
Cadena Plástica Seguridad Vial Señalización Rollo X 25 Mts Color Naranja	1/	1		
Cinta Antideslizante Adhesiva 25mm X 5m Tesa Tape Color Negro	1/	8		
Espatula Acero Inoxidable Pintor Albañil 24 Cm - Mango madera	1/	2		
Espatula Pintor Enduir Flexible Fleje Inox Mango Madera 20cm	1/	1		
Soporte Para Estante De Vidrio 5 A 8 Mm Para Baño X 10 Und Plateado	1/	2		
Cruce Para Riel Europeo X 2 Unidades Blanco	1/	20		
Baston De Cortina Para Rieleuropeo Blanco	1/	20		
Corredera Para Riel Europeo X 24 Unidades	1/	2		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:			

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales, previa coordinación. Teléfono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) días hábiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
08/04/2026

Hora de apertura:
10:20:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA"

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 81/26

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***N° de Lote y/o N° de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCHAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas según lo detallado en el punto 3, se realizarán en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Ríos 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
------------	----------	-------------	----------

01	Cinta de Papel x 60 mm x 50MT	Ancho: 60 mm; Longitud: 50 m; Material: Papel crepé; Adhesivo: Acrílico;	1
02	Cinta de Papel x 3,5mm x 50MT	Ancho: 3.5 mm; Longitud: 50 m; Material: Papel crepé; Adhesivo: Acrílico	1
03	Enduido al Agua 10Lts	Tipo: Enduido al agua; Uso: Alisado y reparación de superficies; Dimensiones: 10 litros; Material: Base acuosa con resinas y cargas minerales; Características: Fácil aplicación, rápido secado, bajo olor; Aplicaciones: Paredes y techos interiores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	3
04	Entonador Pomo 120 C.C Ciano	Uso: PINTURA Y DECORACIÓN; Producto: Entonador; Presentación: Pomo de 120 c.c.; Color: Ciano; Composición: Pigmentos de alta calidad, base de solvente/acrílico; Propiedades: Alta concentración de pigmento, fácil de mezclar, resistente a la decoloración, proporciona colores vivos y duraderos; Aplicaciones: Entonado de pinturas al látex, esmaltes sintéticos, y otros tipos de pintura; Compatibilidad: Compatible con una amplia gama de bases de pintura; Certificaciones: Cumple con las normativas de calidad y seguridad aplicables.	5

05	Espátula 5CM	Material de la hoja: Acero inoxidable Material del mango: Madera/Plástico Dimensiones:Longitud total: 15 cm aprox, Ancho de la hoja: 5 cm, Espesor de la hoja: 1 mm	4
06	Espátula 8CM	Material de la hoja: Acero inoxidable Material del mango: Madera/Plástico Dimensiones:Longitud total: 15 cm aprox, Ancho de la hoja: 8 cm, Espesor de la hoja: 1 mm	4
07	Rodillo de Lana Grande de 23 cm	Nombre: REPUESTO RODILLO DE LANA GRANDE; Tamaño: 23 cm de diámetro; Material: Lana sintética de alta calidad; Uso: Para aplicaciones de pintura en superficies grandes y lisas como paredes y techos; Características: Rodillo de lana gruesa para una mayor absorción de pintura y una aplicación uniforme; Durabilidad: Construcción robusta que garantiza una larga vida útil del rodillo; Compatibilidad: Compatible con mangos de rodillo estándar de 23 cm; Aplicaciones: Ideal para uso en interiores y exteriores en proyectos de pintura residencial, comercial e industrial; Limpieza: Se puede limpiar fácilmente con solventes adecuados para prolongar su vida útil; Embalaje: Disponible individualmente o en paquetes multipack para mayor	10
08	Rodillos Chicos de 10 cm de ancho	Material del mango: Plastico; Material del rodillo:Tejido Poliester Pelo Corto; Tamaño 10 cm	10

09	Latex x 20 Lts Interior Satinado Blanco	Uso: Interior; Tipo: latex; Presentación: 20 litros; Color: Blanco; Tipo: Satinado; Primera Calidad	4
10	Latex x 20 Lts Cielorraso Blanco	Uso: Cielo Rasos; Antihongos; Tipo: Latex; Presentación: 20 litros; Color Blanco; Primera Calidad	4
11	Sintético Blanco Semi Brillo x 4Lts	Uso: interior y exterior; Tipo: esmalte sintético; Color: blanco semi brillo; Presentación: 4 litros; Primera Calidad	1
12	Sintético Marrón Tabaco Satinado x 4Lts	Producto: SINTÉTICO MARRÓN TABACO SATINADO; Cantidad: 4 litros; Acabado: Satinado; Color: Marrón Tabaco; Uso: Recubrimiento para superficies de madera y metal; Resistencia: Resistente a la intemperie, rayos UV y abrasión; Aplicaciones: Ideal para uso en muebles, puertas, ventanas, barandas, y otros elementos exteriores e interiores.	1

13	Sintético Negro Brillante x 4Lts	Uso: interior y exterior; Tipo: esmalte sintético; Color: negro brillante; Presentación: 4 litros; Primera Calidad	1
14	Tornillo T1 Autoperforante 8 X 1/2 Caja por 1.000	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Tipo: TORNILLO T1 AUTOPERFORANTE; Material: No especificado; Tamaño: 8 X 1/2; Presentación: Caja por 1.000 unidades; Aplicaciones: Fijación en madera y otros materiales de construcción.	1
15	Clavos Punta París 1 Pulgada por 1KG	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Clavos Punta París; Material: Acero galvanizado; Tamaño: 1 pulgada; Presentación: Caja de 1 kg; Aplicaciones: Fijación en madera y otros materiales de construcción.	1
16	Clavos Cabeza Perdida 2 Pulgadas por 1KG	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Clavos Cabeza Perdida; Material: Acero galvanizado; Tamaño: 2 pulgadas; Presentación: Caja de 1 kg; Aplicaciones: Fijación discreta en madera y otros materiales de construcción.	1

17	5 Puntas PH2 x 50MM H 1/4 Alto Impacto (Tipo Milwaukee 48-32-4602)	Tipo: Puntas PH2; Uso: Atornillado de alto impacto; Dimensiones: 50 mm de longitud, hexagonal de 1/4 pulgada; Material: Acero de alta calidad; Características: Alta durabilidad, diseño para impacto, modelo tipo Milwaukee 48-32-4602; Aplicaciones: Uso con herramientas eléctricas de impacto; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	2
18	Tornillos T2 para Madera 1 ½ Negros Punta Aguja	Uso: Madera; Modelo: T2; Medidas del tornillo: Largo 25mm x Ancho 3,5mm Sistema de apriete: Philips; Forma de rosca: Whitworth; Tipo de punta: Aguja; Material: Acero; Presentacion: Caja x 1000uni	100
19	Fastix Cartucho Transparente	Uso: SELLADOR; Fastix; Tipo: Silicona; Color: Transparente; Presentación: Cartucho de 300 ml; Aplicaciones: Sellado de juntas, grietas y uniones en materiales como vidrio, metal, cerámica y plásticos; Resistencia: Alta resistencia a la intemperie y a la humedad; Tiempo de curado: 24 horas.	3
20	Fastix Cartucho Blanco	Uso: SELLADOR; Fastix; Tipo: Silicona; Color: Blanco; Presentación: Cartucho de 300 ml; Aplicaciones: Sellado de juntas, grietas y uniones en materiales como vidrio, metal, cerámica y plásticos; Resistencia: Alta resistencia a la intemperie y a la humedad; Tiempo de curado: 24 horas	6

21	Lubricante Antioxidante en Aerosol 5.5 fl oz (Tipo WD-40)	Uso: lubricante,antioxidante; Tipo: aerosol; Volumen: 5.5 fl oz	4
22	Pegamento (Tipo Poxipol Dos Componentes)	Uso: Corcho,Madera,Metal,PARED; Tipo: pegamento pegado rapido; Presentación: 2 componentes 16 grs	3
23	Membrana Auto Adhesiva 25 CM x 10MTS	Uso: exterior techos, chapas; Tipo: autoahesiva; Color: aluminio; Ancho: 25 cm; Presentación: 10 metros	3
24	Adhesivo (Tipo Klaukol) x 25KG para Cerámico	Peso: 25 kg por saco; Uso: Es un adhesivo especialmente formulado para la instalación de cerámicos y azulejos en pisos y paredes; Composición: Varía según la marca y la formulación específica, pero comúnmente contiene cemento Portland, agregados minerales y aditivos poliméricos para mejorar la adherencia y la trabajabilidad; Propiedades: Proporciona una excelente adherencia, flexibilidad y resistencia al deslizamiento, lo que garantiza una instalación duradera y segura de cerámicos y azulejos; Aplicación: Adecuado para una amplia gama de sustratos, incluyendo concreto, mortero, yeso y superficies de cerámica existentes; Embalaje: Disponible en sacos de 25 kg para facilitar su transporte y manipulación en el lugar de trabajo.	2

25	Masilla para Madera Color Roble 200 G (Tipo Maderín)	Nombre: MASILLA PARA MADERA COLOR ROBLE (TIPO MADERIN); Peso: 200 g; Color: Roble; Tipo: Masilla reparadora para madera; Aplicaciones: Rellenado de grietas, agujeros y fisuras en superficies de madera; Composición: Mezcla de resinas y pigmentos de alta calidad para una reparación duradera y un acabado natural; Secado: Tiempo de secado rápido, generalmente en 15-30 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales; Acabado: Se puede lijar, pintar o barnizar una vez seco para obtener un acabado perfecto; Uso recomendado: Reparaciones en muebles, marcos de puertas y ventanas, pisos de madera y otras superficies de madera; Embalaje: Envase hermético para preservar la frescura y la	2
26	Hoja de Sierra de Arco 24 Dientes	Nombre: HOJA DE SIERRA DE ARCO; Dientes: 24; Material: Acero de alta calidad; Longitud: Variable según el modelo estándar de la sierra de arco (por ejemplo, 300 mm, 350 mm, 400 mm); Grosor de la hoja: Variable según el modelo estándar de la sierra de arco (por ejemplo, 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm); Tipo de diente: Diseño universal para cortes limpios en madera y materiales blandos; Aplicaciones: Corte preciso en trabajos de carpintería, construcción, y bricolaje; Características: Hoja resistente y duradera, diseñada para proporcionar cortes limpios y precisos en una variedad de materiales; Compatibilidad: Compatible con la mayoría de las sierras de arco estándar disponibles en el mercado; Embalaje: Disponible en paquetes individuales o en juegos	10
27	Membrana Líquida x 20 Lt Color Teja	Uso: impermeabilizante techos; Tipo: impermeabilizante; Color: teja; Presentación: 20 litros; Primera Calidad	1
28	Pastina Blanca para Pisos por KG	Uso: pisos; Color: Blanco; Presentación por kilo	2

29	Yeso Tipo París por 10 KG	Uso: construcción; Tipo: Paris; Color: blanco; Presentación: bolsa x 10 kilos	1
30	Masilla Plástica Autos 1 KG + Endurecedor	USO: Reparar y rellenar imperfecciones e irregularidades de las superficies a pintar; Componentes Principales: Resinas poliéster, cargas minerales, solventes y aditivos especiales.	2
31	Pintura en Aerosol (Blanco Brillante)	Nombre: PINTURA EN AEROSOL; Color: Blanco brillante; Tipo de pintura: Esmalte sintético; Uso: Pintura de superficies metálicas, de madera, plástico y otros materiales; Volumen: Varía según el fabricante, comúnmente 400 ml o 500 ml por lata; Acabado: Brillante, proporcionando una superficie lisa y reflectante; Tiempo de secado: Al tacto en 10-15 minutos, seco para manipulación en 1 hora, completamente seco en 24 horas; Cobertura: Aproximadamente 1.5 a 2 m ² por lata, dependiendo de la superficie y el grosor de la aplicación; Aplicación: Agitar bien antes de usar, aplicar a una distancia de 20-30 cm de la superficie en capas delgadas y uniformes; Resistencia: Resistente a la intemperie, a los rayos UV y a la abrasión, adecuada	15
32	Electrodo Rutilico 6013 de 2.5 x KG	Uso: SOLDADURA; Tipo de electrodo: Rutilico 6013; Diámetro: 2.5 mm; Material del revestimiento: Rutilo; Tipo de corriente: Corriente continua (DC) o corriente alterna (AC); Aplicaciones: Soldadura de acero al carbono en diversas aplicaciones industriales y de construcción; Características adicionales: Buena soldabilidad, arco estable y fácil remoción de escoria.	1

33	Cinta Correa para Cortina Super Reforzada 100 Metros 24 mm	Uso: CORTINAS; Producto: Cinta Correa Para Cortina Super Reforzada; Longitud: 100 metros; Ancho: 24 mm; Material: No especificado (generalmente poliéster, nylon o una mezcla de ambos); Reforzamiento: Super reforzada;	1
34	Masilla Placas de Yeso Durlock 10kg	Uso: CONSTRUCCIÓN; Producto: Masilla para placas de yeso Durlock; Peso: 10 kg; Composición: Mezcla de yeso, aditivos especiales y agua para obtener una consistencia adecuada para la aplicación en placas de yeso; Propiedades: Alta adherencia, fácil de aplicar y lijar, resistente a la contracción y al agrietamiento, acabado suave y uniforme; Aplicaciones: Rellenar juntas entre placas de yeso, tapar tornillos y clavos, nivelar superficies irregulares en paredes y techos de yeso; Tiempo de secado: Dependiendo de las condiciones ambientales, generalmente entre 24 y 48 horas; Preparación: Mezclar con agua según las instrucciones del fabricante para obtener una consistencia homogénea y suave; Color: Blanco o tono similar para un	3
35	Placas de Durlock 9 mm	Tipo: Placas de Durlock; Espesor: 9 mm; Material: Yeso laminado; Uso: Construcción de paredes, techos y tabiques interiores; Características: Superficie lisa, fácil de cortar y manejar, buen aislamiento acústico y térmico; Aplicaciones: Residencial, comercial e industrial; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	10
36	Solera 35mm x 2.60mts	Tipo: Solera; Dimensiones: 35mm x 2.60mts; Material: Acero galvanizado; Uso: Estructuras de soporte en sistemas de construcción en seco, como Durlock; Características: Alta resistencia, fácil de cortar y ensamblar, resistente a la corrosión; Aplicaciones: Construcción de paredes y cielorrasos en interiores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	30

37	Molduras Interior 3x3 Cm x Metro	<p>Tipo: Molduras para interior; Dimensiones: 3x3 cm por metro lineal; Material: Varía según el modelo, comúnmente poliestireno expandido (EPS); Uso: Decoración de interiores, añade detalles estéticos a paredes y techos; Características: Ligero, fácil de cortar y manejar, pintable; Aplicaciones: Residencial y comercial, ideal para salas, dormitorios, oficinas y otros espacios interiores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en longitudes según las necesidades del cliente.</p>	60
38	Pack Montante 12u Durlock 34 x 35 x 2600mm	<p>Tipo: Pack de montantes Durlock; Uso: Estructura para paredes de yeso; Dimensiones: 34 x 35 x 2600 mm; Material: Acero galvanizado; Características: Alta resistencia, fácil instalación, resistente a la corrosión; Aplicaciones: Construcción de paredes y cielorrasos de yeso; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	2
39	Cinta Peligro Doble Faz Seguridad Calidad Rollo 200 Mts	<p>Modelo: Cinta de peligro seguridad roja y blanca doble faz; Largo x Ancho: 200m x 8 cm; Material: Plastico; Usos Recomendados: Delimitar.</p>	2
40	Riel europeo R14 reforzado para cortinas de 1,80 mts	<p>Tipo: Riel europeo reforzado; Uso: Soporte para cortinas; Dimensiones: 1,80 metros; Modelo: R14; Material: Especifico del fabricante; Características: Alta resistencia, diseño reforzado; Aplicaciones: Instalaciones de cortinas en hogares y oficinas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10

41	Manija tirador perilla puerta/cajón	Tipo: Manija tirador perilla; Uso: Apertura de puertas y cajones; Material: Específico del fabricante; Características: Diseño ergonómico, fácil instalación; Aplicaciones: Muebles, puertas de armarios y cajones; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	20
42	Disco corte std metal 4 1/2 115x1,0mm (tipo Bosch)	Tipo: Disco de corte; Uso: Corte de metal; Dimensiones: 115x1,0 mm; Tipo: Bosch; Material: Compuesto abrasivo de alta calidad; Características: Alta durabilidad, precisión en el corte; Aplicaciones: Uso en amoladoras; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	20
43	Guantes moteados de trabajo reforzado	Tipo: Guantes de trabajo; Uso: Protección de manos en trabajos industriales y de construcción; Material: Tela reforzada con motas de goma; Características: Alta resistencia al desgaste, agarre mejorado; Aplicaciones: Manipulación de herramientas, materiales pesados; Cumplimiento: Cumple con los estándares de seguridad laboral aplicables.	40
44	Latex x 20 Lts Exterior Color blanco	Uso: CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN; Producto: Pintura látex para exteriores; Cantidad: 20 litros; Tipo de pintura: Látex acrílico; Color: Blanco; Aplicaciones: Ideal para superficies exteriores como paredes, fachadas, muros y otros elementos arquitectónicos expuestos a la intemperie; Propiedades: Resistente a la intemperie, protección UV, impermeable, alta durabilidad, buena adherencia, fácil de aplicar, resistente a hongos y algas; Acabado: Mate o satinado según preferencia del cliente; Tiempo de secado: Al tacto en 1-2 horas, repintado en 4-6 horas dependiendo de las condiciones ambientales; Cobertura: Aproximadamente 10-12 m ² por litro por mano, puede variar según la porosidad y textura de la superficie;	2

45	Cadena Plástica Seguridad Vial Señalización Rollo X 25 Mts Color Naranja	Uso: seguridad exterior - delimitar sectores; Tipo: cadena; Color: Naranja; Presentación: 25mts; Primera Calidad; Material: Plastico; Ancho del eslabón: 65 mm; Altura del eslabón: 25 mm; Diámetro del eslabón: 8 mm	1
46	Cinta Antideslizante Adhesiva 25mm X 5m Tesa Tape Color Negro	Uso recomendado: escaleras, pisos; Espesor: 1 mm; Modelo: Antideslizante; Color: Negro; Largo x Ancho: 5 m x 25 mm.	8
47	Espátula Acero Inoxidable Pintor Albañil 24 Cm - Mango madera	Tipo: Espátula acero inoxidable; Uso: Aplicación y alisado de materiales; Dimensiones: 240 mm de ancho; Material: Hoja de acero inoxidable, Material del mango: Madera; Características: Flexibilidad adecuada para diversas superficies, mango ergonómico; Aplicaciones: Trabajos de pintura y albañilería; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	2
48	Espátula Pintor Enduir Flexible Fleje Inox Mango Madera 20cm	Tipo: Espátula acero inoxidable; Uso: Aplicación y alisado de materiales; Dimensiones: 200 mm de ancho; Material: Hoja de acero inoxidable, Material del mango: Madera; Características: Flexibilidad adecuada para diversas superficies, mango ergonómico; Aplicaciones: Trabajos de pintura y albañilería; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	1

49	Soporte Para Estante De Vidrio 5 A 8 Mm Para Baño X 10 Und Plateado	Uso: Soporte estante de Vidrio; Diámetro máximo del barral recomendado: 8 mm; Color: Plateado; Dimensiones; Altura: 1,8 cm; Ancho: 1,8 cm; Largo: 1,6 cm	2
50	Cruce Para Riel Europeo X 2 Unidades Blanco	Uso: Cruce de cortinas; Modelo:Riel Europeo; Color: Blanco; Material: Acero; Estilo Clásico; Dimensiones; Largo: 0,5 cm; Ancho: 1,4 cm; Altura: 5 cm	20
51	Baston De Cortina Para Rieleuropeo Blanco	Uso: Baston para cortinas; Modelo: baston; Color: Blanco; Dimensiones; Largo: 75 cm; Acabado: Mate; Material: Hierro; Estilo: Clásico	20
52	Corredera Para Riel Europeo X 24 Unidades	Uso:Cortinas; Correderas plásticas para riel europeo; Pack de 24 unidades; Color: Blanco	2