

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Aguarrás x 4 Lt	1/ 4		
Cinta de Papel x 60 mm x 50MT	1/ 4		
Cinta de Papel x 3,5mm x 50MT	1/ 4		
Diluyente x 4Lt	1/ 4		
Enduido al Agua 10Lts	1/ 6		
Entonador Pomo 120 C.C Ciano	1/ 20		
Perfil Perimetral PVC F Para Machimbre de 10mm x 3mts Largo	1/ 20		
Latex x 20 Lts Interior Satinado Blanco	1/ 4		
Latex x 20 Lts Cielorraso Blanco	1/ 4		
Pintura Antigrafiti x 4Lts	1/ 3		
5 Puntas PH2 x 50MM H 1/4 Alto Impacto (Tipo Milwaukee 48-32-4602)	1/ 6		
Fastix Cartucho Blanco	1/ 6		
Adhesivo Instantáneo 2ML (Tipo La Gotita)	1/ 4		
Masilla Epoxy x 70GRS (Tipo Parsecs Sanitarios)	1/ 6		
Lubricante Antioxidante en Aerosol 5.5 fl oz (Tipo WD-40)	1/ 6		
Pegamento (Tipo Poxipol Dos Componentes)	1/ 4		
Hoja de Sierra de Arco 24 Dientes	1/ 6		
Membrana Líquida x 20 Lt Color Blanco	1/ 2		
Yeso Tipo París por 10 KG	1/ 2		
Pintura Vial Amarilla por 4Lts	1/ 2		
Pintura para Piso Alto Tránsito 20Lts (Gris)	1/ 1		
Electrodo Rutilico 6013 de 2.5 x KG	1/ 1		
Red de Protección Balcón 2 x 10mts 2,5 mm Espesor 60x60 mm	1/ 2		
Placas de Durlock 9 mm	1/ 10		
Cielorraso machimbre de PVC 250 mm por 9 mm blanco	1/ 2		
Perfil perimetral PVC F para machimbre de 10 mm x 3 mts largo	1/ 20		
Espátula flexible de 10 cm con mango de plástico (tipo Tramontina)	1/ 6		
Sellador Fijador Al Agua por 20lts	1/ 1		
Protección Mascara Facial Viscera plástico y acetato de 300 micrones de 25*25	1/ 2		
Cinta Antideslizante Adhesiva 25mm X 5m Tesa Tape Color Negro	1/ 6		
Espatula Acero Inoxidable Pintor Albañil 24 Cm - Mango madera	1/ 2		
Espatula Pintor Enduir Flexible Fleje Inox Mango Madera 20cm	1/ 2		
SopORTE Para Estante De Vidrio 5 A 8 Mm Para Baño X 10 Und Plateado	1/ 2		

Cotizar Precio Final con IVA Incluido

TOTAL:

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales , previa coordinación. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) dias habiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:

05/08/2026

Hora de apertura:

10:20:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 142/26

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***N° de Lote y/o N° de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas según lo detallado en el punto 3, se realizarán en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Ríos 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
------------	---------	-------------	----------

01	Aguarrás x 4 Lt	Punto de inflamación: 38 °C Punto de ebullición: 150-200 °C Densidad: 0,77-0,79 g/cm³ Solubilidad en agua: Insoluble	4
02	Cinta de Papel x 60 mm x 50MT	Ancho: 60 mm; Longitud: 50 m; Material: Papel crepé; Adhesivo: Acrílico;	4
03	Cinta de Papel x 3,5mm x 50MT	Ancho: 3.5 mm; Longitud: 50 m; Material: Papel crepé; Adhesivo: Acrílico	4
04	Diluyente x 4Lt	Producto: DILUYENTE; Cantidad: 4 litros.	4

05	Enduido al Agua 10Lts	Tipo: Enduido al agua; Uso: Alisado y reparación de superficies; Dimensiones: 10 litros; Material: Base acuosa con resinas y cargas minerales; Características: Fácil aplicación, rápido secado, bajo olor; Aplicaciones: Paredes y techos interiores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	6
06	Entonador Pomo 120 C.C Ciano	Uso: PINTURA Y DECORACIÓN; Producto: Entonador; Presentación: Pomo de 120 c.c.; Color: Ciano; Composición: Pigmentos de alta calidad, base de solvente/acrílico; Propiedades: Alta concentración de pigmento, fácil de mezclar, resistente a la decoloración, proporciona colores vivos y duraderos; Aplicaciones: Entonado de pinturas al látex, esmaltes sintéticos, y otros tipos de pintura; Compatibilidad: Compatible con una amplia gama de bases de pintura; Certificaciones: Cumple con las normativas de calidad y seguridad aplicables.	20
07	Perfil Perimetral PVC F Para Machimbre de 10mm x 3mts Largo	Tipo: Perfil perimetral de PVC tipo F; Uso: Acabado para machimbre de PVC de 10mm; Dimensiones: Longitud de 3 metros; Material: PVC (policloruro de vinilo); Características: Diseño específico para machimbre de 10mm, fácil instalación, resistente a la humedad y al moho; Aplicaciones: Terminación y protección en instalaciones de machimbre de PVC; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	20
08	Latex x 20 Lts Interior Satinado Blanco	Uso: Interior; Tipo: latex; Presentación: 20 litros; Color: Blanco; Tipo: Satinado; Primera Calidad	4

09	Latex x 20 Lts Cielorraso Blanco	Uso: Cielo Rasos; Antihongos; Tipo: Latex; Presentación: 20 litros; Color Blanco; Primera Calidad	4
10	Pintura Antigrafiti x 4Lts	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Tipo: PINTURA ANTIGRAFITI; Cantidad: 4 litros; Presentación: Envase.	3
11	5 Puntas PH2 x 50MM H 1/4 Alto Impacto (Tipo Milwaukee 48-32-4602)	Tipo: Puntas PH2; Uso: Atornillado de alto impacto; Dimensiones: 50 mm de longitud, hexagonal de 1/4 pulgada; Material: Acero de alta calidad; Características: Alta durabilidad, diseño para impacto, modelo tipo Milwaukee 48-32-4602; Aplicaciones: Uso con herramientas eléctricas de impacto; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	6
12	Fastix Cartucho Blanco	Uso: SELLADOR; Fastix; Tipo: Silicona; Color: Blanco; Presentación: Cartucho de 300 ml; Aplicaciones: Sellado de juntas, grietas y uniones en materiales como vidrio, metal, cerámica y plásticos; Resistencia: Alta resistencia a la intemperie y a la humedad; Tiempo de curado: 24 horas	6

13	Adhesivo Instantáneo 2ML (Tipo La Gotita)	Uso: universal; Tipo: líquido pegamento instantaneo; Color: transparente; Presentación: 2ml	4
14	Masilla Epoxy x 70GRS (Tipo Parsecs Sanitarios)	Uso: Acero Inox., Aluminio, Cobre, Hormigón, Madera, Metales gral., Plomo, Vidrio; Tipo: masilla epoxy; Presentación: 70grs	6
15	Lubricante Antioxidante en Aerosol 5.5 fl oz (Tipo WD-40)	Uso: lubricante,antioxidante; Tipo: aerosol; Volumen: 5.5 fl oz	6
16	Pegamento (Tipo Poxipol Dos Componentes)	Uso: Corcho,Madera,Metal,PARED; Tipo: pegamento pegado rapido; Presentación: 2 componentes 16 grs	4

17	Hoja de Sierra de Arco 24 Dientes	Nombre: HOJA DE SIERRA DE ARCO; Dientes: 24; Material: Acero de alta calidad; Longitud: Variable según el modelo estándar de la sierra de arco (por ejemplo, 300 mm, 350 mm, 400 mm); Grosor de la hoja: Variable según el modelo estándar de la sierra de arco (por ejemplo, 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm); Tipo de diente: Diseño universal para cortes limpios en madera y materiales blandos; Aplicaciones: Corte preciso en trabajos de carpintería, construcción, y bricolaje; Características: Hoja resistente y duradera, diseñada para proporcionar cortes limpios y precisos en una variedad de materiales; Compatibilidad: Compatible con la mayoría de las sierras de arco estándar disponibles en el mercado; Embalaje: Disponible en paquetes individuales o en juegos surtidos según las necesidades del usuario.	6
18	Membrana Líquida x 20 Lt Color Blanco	Uso: impermeabilizante techos; Tipo: impermeabilizante; Color: blanco; Presentación: 20 litros; Primera Calidad	2
19	Yeso Tipo París por 10 KG	Uso: construcción; Tipo: París; Color: blanco; Presentación: bolsa x 10 kilos	2
20	Pintura Vial Amarilla por 4Lts	USO: PINTAR Y DELIMITAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR. Alto transito	2

21	Pintura para Piso Alto Tránsito 20Lts (Gris)	Volumen: 20 litros; Color: Gris; Tipo de pintura: Esmalte epoxi o acrílico de dos componentes (puede variar según el fabricante); Uso: Para recubrimiento de pisos de alto tránsito en áreas comerciales, industriales y residenciales; Acabado: Semibrillante o mate, proporcionando una superficie resistente y fácil de limpiar; Composición: Resinas epoxi o acrílicas, pigmentos de alta calidad y aditivos para mejorar la durabilidad; Aplicación: Puede aplicarse con rodillo, brocha o pistola rociadora; Tiempo de secado: Al tacto en 4-6 horas, transitable en 24 horas, curado completo en 7 días; Cobertura: Aproximadamente 8-10 m² por litro, dependiendo de la porosidad y preparación de la superficie; Preparación de la superficie: Asegurarse de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa y contaminantes; Dilución:	1
22	Electrodo Rutilico 6013 de 2.5 x KG	Uso: SOLDADURA; Tipo de electrodo: Rutilico 6013; Diámetro: 2.5 mm; Material del revestimiento: Rutilo; Tipo de corriente: Corriente continua (DC) o corriente alterna (AC); Aplicaciones: Soldadura de acero al carbono en diversas aplicaciones industriales y de construcción; Características adicionales: Buena soldabilidad, arco estable y fácil remoción de escoria.	1
23	Red de Protección Balcón 2 x 10mts 2,5 mm Espesor 60x60 mm	Uso: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN; Producto: Red de protección para balcón; Dimensiones: 2 metros de altura x 10 metros de longitud; Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a la intemperie y a los rayos UV; Resistencia: Diseñada para soportar una carga estática y dinámica adecuada según normativas de seguridad; Malla: Tamaño de malla adecuado para evitar el paso de objetos pequeños y asegurar la seguridad de los usuarios; Color: Generalmente disponible en colores neutros como blanco, negro o beige; Instalación: Incluye ganchos o cuerdas para facilitar la instalación en el balcón; Aplicaciones: Protección contra caídas desde alturas en balcones, terrazas u otras áreas elevadas; Certificaciones: Cumple con las normativas de seguridad locales aplicables.	2
24	Placas de Durlock 9 mm	Tipo: Placas de Durlock; Espesor: 9 mm; Material: Yeso laminado; Uso: Construcción de paredes, techos y tabiques interiores; Características: Superficie lisa, fácil de cortar y manejar, buen aislamiento acústico y térmico; Aplicaciones: Residencial, comercial e industrial; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	10

25	Cielorraso machimbre de PVC 250 mm por 9 mm blanco	Tipo: Cielorraso de machimbre de PVC; Uso: Revestimiento para techos y paredes; Dimensiones: Ancho de 250 mm, espesor de 9 mm; Material: PVC (policloruro de vinilo); Características: Color blanco, fácil instalación, resistente a la humedad y al moho; Aplicaciones: Decoración interior, especialmente en ambientes húmedos como baños y cocinas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	2
26	Perfil perimetral PVC F para machimbre de 10 mm x 3 mts largo	Tipo: Perfil perimetral de PVC tipo F; Uso: Acabado para machimbre de PVC de 10mm; Dimensiones: Longitud de 3 metros; Material: PVC (policloruro de vinilo); Características: Diseño específico para machimbre de 10mm, fácil instalación, resistente a la humedad y al moho; Aplicaciones: Terminación y protección en instalaciones de machimbre de PVC; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	20
27	Espátula flexible de 10 cm con mango de plástico (tipo Tramontina)	Tipo: Espátula flexible; Uso: Aplicación y alisado de materiales; Dimensiones: 10 cm de ancho; Tipo: Tramontina; Material: Hoja de acero inoxidable, mango de plástico; Características: Flexibilidad adecuada para diversas superficies, mango ergonómico; Aplicaciones: Trabajos de pintura y decoración; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	6
28	Sellador Fijador Al Agua por 20lts	Uso: Interior; Tipo: Sellador; Presentación: 20 litros; Color: Incoloro; Tipo: Al Agua; Primera Calidad	1

29	Protección Mascara Facial Viscera plástico y acetato de 300 micrones de 25*25	Tipo: Máscara facial de protección; Uso: Protección facial; Dimensiones: 25x25 cm; Material: Plástico y acetato de 300 micrones; Características: Resistente, cobertura completa del rostro; Aplicaciones: Uso en laboratorios, industrias, y atención al público; Cumplimiento: Cumple con los estándares de seguridad aplicables.	2
30	Cinta Antideslizante Adhesiva 25mm X 5m Tesa Tape Color Negro	Uso recomendado: escaleras, pisos; Espesor: 1 mm; Modelo: Antideslizante; Color: Negro; Largo x Ancho: 5 m x 25 mm.	6
31	Espatula Acero Inoxidable Pintor Albañil 24 Cm - Mango madera	Tipo: Espátula acero inoxidable; Uso: Aplicación y alisado de materiales; Dimensiones: 240 mm de ancho; Material: Hoja de acero inoxidable, Material del mango: Madera; Características: Flexibilidad adecuada para diversas superficies, mango ergonómico; Aplicaciones: Trabajos de pintura y albañilería; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	2
32	Espatula Pintor Enduir Flexible Fleje Inox Mango Madera 20cm	Tipo: Espátula acero inoxidable; Uso: Aplicación y alisado de materiales; Dimensiones: 200 mm de ancho; Material: Hoja de acero inoxidable, Material del mango: Madera; Características: Flexibilidad adecuada para diversas superficies, mango ergonómico; Aplicaciones: Trabajos de pintura y albañilería; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	2

33	Soporte Para Estante De Vidrio 5 A 8 Mm Para Baño X 10 Und Plateado	Uso: Soporte estante de Vidrio; Diámetro máximo del barral recomendado: 8 mm; Color: Plateado; Dimensiones; Altura: 1,8 cm; Ancho: 1,8 cm; Largo: 1,6 cm	2
----	---	--	---