

ESPECIFICACION TECNICA.

LAMPARA LED:

Descripción: lámpara led de 18 w, luz fría, rosca E 27.

Tipo: ALIC

LAMPARA LED:

Descripción: lámpara led de 12 w, luz fría, rosca E 27.

Tipo: ALIC

LAMPARA LED:

Descripción: lámpara led de 9 w, luz cálida, rosca E 27.

Tipo: ALIC

BATERIA:

- Tensión: 12V
- Capacidad: 7Ah
- Tipo: AGM
- Usos: Propósito General | UPS.

LUZ DE EMERGENCIA:

Descripción: 42 leds de alta luminosidad, encendido automatico al detectar un corte de suministro eléctrico, batería recargable con larga vida útil, uso portátil o amurado a la pared, indicador de carga.

TEMPORIZADOR ANALOGICO PROGRAMABLE:

Descripción: Temporizador analógico programable enchufable timer, con ficha y tomacorriente incorporados, 10 amp.

PROYECTOR

Descripción: Reflector LED RGB 10W multicolor apto para uso exterior, Acabado en aluminio de alto impacto y resistencia a los golpes, Bajo consumo, LED SMD de alta luminosidad, Consumo: 10W.

DIYUNTOR TERMOMAGNETICO

Descripción: Número de polos: 4, Corriente nominal In: 32 A, Tensión nominal de aislamiento máxima Ue: 400V, Organismo de certificación (OCP): IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Descripción: Número de polos: 2, Corriente nominal In: 25 A, Tensión nominal de aislamiento máxima Ue: 230V, Interruptor diferencial, Número de certificado de seguridad eléctrica: DC-E-E82-014.1 (C3), Organismo de certificación (OCP): IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación

PILAS AA

- Tamaño de la pila: AA
- Forma: Cilíndrica
- Formato de venta: Unidad

PILAS AAA

- Tamaño de la pila: AAA
- Forma: Cilíndrica
- Formato de venta: Unidad

TOMA CORRIENTE DOBLE.

Descripción: toma corriente doble de 10 amperes para embutir.

- Formato de venta: unidad

CAPACITOR

Descripción: capacitor de 2,5 uf para ventilador.

Tipo: Ducati.

CABLE FORRADO PARA VELADORES

Descripción: cable forrado para velador 2x1.50mm x mts

Color: blanco.

LAMPARA LED

Descripción: lámpara led de 48 w, luz fría, rosca E 27.

CABLE PROLONGADOR:

Descripción: cable prolongador tipo taller, de 2 x 2,5mm x mts

CTP PARA GUIRNALDA

Descripción: cable para guirnalda de 2x1,50 mm x mts.

Color: Negro

PORTA LAMPARA

Descripción: porta lámpara para exterior, color negro, para lámparas de rosca E27

CINTA AUTOSOLDABLE

Descripción: cinta aisladora de 19mm por 20 metros.

CINTA AISLADORA

Descripción: cinta aisladora de 19mm por 20 metros.

DISYUNTOR

Descripción: disyuntor diferencial de 25 amp.

TIPO: SCHNEIDER ELECTRIC.

TAPA PARA TOMA CORRIENTE.

Descripción:

Modelo: Doble

Material: policarbonato.

Color: Blanco

TOMA CORRIENTE

Descripción: toma corriente simple para exterior, Corriente: 10 Amp

REFLECTOR:

Descripción: reflector de 50w, tipo led, luz fría.

FICHA MACHO

Descripción: ficha macho bipolar de tres patas de 10AMP.

DUCHA CALEFON ELECTRICO

Descripción

- 1100w.
- Material plástico.
- Resistencia de aluminio.
- Duchador plástico incluido.
- Capacidad: 25 litros.

CABLE UNIPOLAR

Descripción: cable unipolar 1 x 4 mm, color marrón, normalizado IRAM, por mts.

Tipo: KALOP

CABLE UNIPOLAR

Descripción: cable unipolar 1 x 4 mm, color celeste, normalizado IRAM, por mts.

Tipo: KALOP

CABLE UNIPOLAR

Descripción: cable unipolar 1 x 4 mm, color rojo, normalizado IRAM, por mts.

Tipo: KALOP

CABLE UNIPOLAR

Descripción: cable unipolar 1 x 4 mm, color negro, normalizado IRAM, por mts.

Tipo: KALOP

CAÑO DE PVC RIGIDO

Descripción: caño de pvc de 20mm.

GRAMPA RAPIDA

Descripción: grampa rápida de fijación de PVC, para caño de 20 mm .

Tipo: GENROD

CURVA

Descripción: curva de PVC para caño rígido, de 20 mm.

Tipo: GENROD

CONECTOR

Descripción: conector de PVC para caño rígido, de 20 mm.

Tipo: GENROD

CAJA

Descripción: caja de PVC de 5 x 10 cm para cable canal.

Tipo: GENROD.

CABLE ACOMETIDA.

Descripción: Cable acometida 4 x 10mm x mts

CAÑO PVC

Descripción: Caño tipo pvc de 40mm x 3mts.

CURVA RIGIDA.

Descripción: Curva Rígida de pvc de 40mm.

UNION RIGIDA

Descripción: Unión rígida de pvc de 40mm.

CONECTOR

Descripción: conector de pvc de 40mm IP 40.

CAJA PARA CONEXIÓN.

Descripción: Caja para conexión exterior 210x310x110 IP65.

BORNERA TETRAPOLAR.

Descripción: Bornera tetra polar 200 Amperes.

CABLE UNIPOLAR

Descripción: cable unipolar 1 x 10 mm x mts color marrón.

CABLE UNIPOLAR

Descripción: cable unipolar 1 x 10 mm x mts color celeste.

CABLE UNIPOLAR

Descripción: cable unipolar 1 x 10 mm x mts color rojo.

CABLE UNIPOLAR

Descripción: cable unipolar 1 x 10 mm x mts color negro.

GRAMPAS RAPIDAS.

Descripción: grampas rápidas de pvc de 40mm.

PILAR PREMOLDEADO TRIFASICO.

Descripción: pilar pre moldeado trifásico con tapa.

Material: Hormigón armado.

CAÑO BAJADA.

Descripción: caño bajada doble aislación de 1"1/2.

PIPETA

Descripción: pipeta de 1" ½ pvc.

RACK III

Descripción: Rack tipo bandera con abrazadera.

MORZA DE RETENCION.

Descripción: Morza de retención para pre ensamblado 4x10 mm.

INTERRUPTOR.

Descripción: Interruptor termo magnético 4x25 amp sica

LAMPARAS BLANCAS PARA TULIPA.

Lámpara luz led blanca 7w – Bajo consumo.

COLGANTE PARA LAMPARA LUZ AMBAR CON BASE NEGRA

- Material: cristal y metal.

- Alto tulipa: 23cm.
- Diámetro boca inferior: 10cm.
- Porta lámparas: para una lámpara apto LED
- Cable textil.
- Color: Cristal color ambar con detalles en negro.

LAMPARAS BLANCAS PARA BARRA

Lámpara led vintage ambar 7.5 w.

CABLE SUBTERRANEO

Medidas: 4x6mm.

Tipo: sintenac

DISYUNTOR

Descripción: disyuntor diferencial de 4x 40 amp.

TERMICA

Medidas: 4x25amp.

PRECINTO

Medidas: 30cm

Color: negro

Cantidad por paquete: 100 unidades.

TOMA CORRIENTE EXTERIOR.

Descripción: toma corriente exterior de 20amp.

TORNILLO PITON

Tornillo piton nº 6

Diámetro: 6mm.

Material: zincado

Tope: Sí

Formato de venta: por unidad.

TARUGO

Descripción: tarugo nº 6

Largo: 30 mm

Largo: 30 mm

Material: nailon

Cantidad por paquete: 100

Tipo de uso: hormigon,piedra,ladrillo

Tope: sí

MECHA

Diámetro: 6mm

Tipo de mecha widea

Aplicación de la mecha: cerámica concreto

PILAR DOBLE AISLACION

Descripción: pilar de luz pre moldeado doble aislación monofásico homologado, con salida aérea y subterránea.

TERMICA:

Descripción: interruptor térmico magnético 2x25A, K60 curva C.

RACK AISLADOR

Descripción: kit de bajada de luz, incluye disyuntor diferencial 40ª, caño corrugado normalizado de conexión interna, pipeta desarmable, grampa de sujeción, caja de medidor monofásico, caja estanca 4 polos IP55.

Nota:

- Plazo de entrega: 48hs entregada la orden de compra.
- Lugar de Entrega: se retira en el comercio.

*Calla meca
Sotuel lillan meca*