

Apéndice 1 a la Especificación Técnica Nro 01/2017

Apéndice 1- Distribución y Características de los Ascensores de IOSFA Central, Anexo Trelles y la Policlínica Grl Actis

1. I.O.S.F.A. Sede Central de la calle Dr. Juan José Paso 551 al 55, Capital.

- a. DOS (2) ascensores de pasajeros marca ANTARIS, capacidad de 8 personas o 600 kilos, puertas de cabina y exteriores totalmente automáticas, 6 paradas denominadas del -1, 0, 1º al 4º Piso, maniobra selectiva colectiva completa en dos velocidades y potencia eléctrica de 16 y 20 H.P respectivamente.
- b. DOS (2) montacargas, monta papeles y monta remedios respectivamente de 50 kilos de capacidad, puertas de accionamiento manual con seguridad, 2 Paradas, maniobra simple a botón en una velocidad, potencia eléctrica de 2 y 4 H.P. respectivamente.
- c. UNO (1) montacargas de 300kilos de capacidad de plataforma, puerta principal de acceso tipo tijeras con seguridad y puerta trampa automática accionada por el bastidor, 2 paradas, maniobra simple a botón en una velocidad, potencia eléctrica de 7H.P.-

2. I.O.SF.A. Policlínica General Actis de la Avenida Bernardino Rivadavia 4275 al 83, Capital.

- a. UNO (1) ascensor eléctrico de pasajeros marca OTIS, capacidad de 3 personas o 225 kilos, puertas manuales con seguridad, 2 paradas denominadas planta baja y primer piso, maniobra selectiva simple a botón en una velocidad y potencia eléctrica de 7 H.P.
- b. UNO (1) ascensor hidráulico de pasajeros, sistema directo central enterrado, marca ANTARIS, capacidad de 10 personas o 750 kilos, 3 paradas denominadas 0, 1 al 2º Piso, puertas manuales con seguridad, maniobra colectiva selectiva en descenso y en multivelocidades, potencia eléctrica de la electro bomba de 15 H.P.
- c. UNO (1) ascensor hidráulico de pasajeros, sistema lateral indirecto, marca ANTARIS, capacidad de 8 personas o 600 kilos, 4 paradas denominadas -1,0, 1 al 2º Piso, puertas de cabina y exteriores totalmente automáticas y doble embarque a 180º de la cabina, maniobra colectiva selectiva en descenso y en multivelocidades, potencia eléctrica de la electro bomba de 10 H.P.

- d. UNO (1) montacargas para papeles, marca ANTARIS, capacidad de los dos estantes de 100 kilos, 3 paradas denominadas 0, 1 y 2, puertas de accionamiento manual con seguridad, maniobra colectiva simple a botón y en una velocidad, potencia eléctrica de 4 H.P.

3. Anexo I.O.S.F.A. de la calle Manuel Ricardo Trelles 1440, Capital.

- a. UNO (1) ascensor de pasajeros y montacargas, marca GUILLEMÍ, capacidad de la cabina de 20 personas o 1.500 kilos, 4 paradas denominadas 0, 1º al 3º Piso, doble embarque de cabina a 180º por puertas plegadizas corredizas a tablillas de 2metros x 2metros de luz libre, puertas de accionamiento manual con seguridad, maniobra colectiva selectiva en descenso y en dos velocidades, sistema aparejo de relación 2:1, potencia eléctrica de 9/3 H.P.